

ffu净化单元 河南森洁环保 ffu净化单元维护

产品名称	ffu净化单元 河南森洁环保 ffu净化单元维护
公司名称	河南森洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县106国道公安联合检查站旁
联系电话	18539365777

产品详情

FFU风机过滤器单元网络群控系统

本控制系统基于RS485总线设计，采用主控（PC机）--- 主路由器 --- 从路由器--- FFU控制器4层结构，ffu无尘车间净化单元，最多可控制7905台FFU风机。

系统介绍

主控制器

主控制器采用PC机，通过控制软件对整个FFU控制系统进行实时监控。

控制软件功能：

可运行于Windows 95/98/me/XP系统和Windows NT/2000系统下

图形化界面设计，软件系统界面上使用向导功能，指导使用者按先后步骤操作系统，使软件系统的使用过程流程化、规范化；使得系统界面具有亲和力，增强软件系统的易操作性，ffu净化单元维护，软件系统傻瓜化、平民化。

中英文菜单可选

分级权限：

(A)、最低级：仅能查询FFU的状态

(B)、用户级：能设置FFU的各项参数、开关状态和对ffu进行布局管理；但不能修改布局图、公司标志、地址、邮件和电话。

(C)、管理员：可改变所有参数。

具有现场布局图导入，可真实反映现场布局情况，通过布局图可实时对一组FFU风机、单个FFU风机进行控制、监视，每组、每个风机的运行情况图形化的反映在PC界面上。

每个FFU风机的信息保存在数据库中，可进行查询、打印等操作。

邮件功能：用户设置可收件人设置地址、发送邮件

在线帮助

路由器

路由器是控制信息传递的中转站。

控制器

FFU控制器根据主控设置的参数控制FFU风机动作，并检测FFU风机运行，将运行情况（包括故障信息）反馈给主控。

FFU中央监控系统配置说明FFU中央监控系统包括主控计算机，图形界面操作软件，ActiveGateway，ffu净化单元厂家，FFU控制板，还可以根据现场要求集成触摸屏和手动控制器。单个监控系统可连接94，ffu净化单元，500个FFU，图形界面操作软件以窗口界面模式显示，每个FFU的运行状态由现场位置图形（颜色表示）表示，便于管理理解现场情况可以快速发出相关的控制命令；系统采用ActiveGateway以太网TCP/IP通信方式，IP域可以连接250个网关到FFU；

FFU静压箱的漏风量计算一般有两种计算方法：气体交换数法和间隙法[4]。间隙法用于计算渗透空气量，不仅考虑了洁净室维护结构的气密性，还考虑了在房间内保持不同压差值所需的正压空气量，因此它是更准确可靠。其次，FFU静压箱一般由保证宽度净化的彩钢板组成，间隙长度可以相对精确地计算。因此，间隙法可用于计算FFU静压箱的漏气量。给出了不同压差和不同材料间隙的漏气实验值[4]，可根据表2选择。以下仍以图2所示的房间为例计算服务FFU过滤器在FFU静压箱的不同负压值下的寿命。

ffu净化单元-河南森洁环保-ffu净化单元维护由河南森洁环保科技有限公司提供。河南森洁环保科技有限公司（www.jnhbr.com）是从事“净化板,环保板,复合板,冷库板,夹芯板,手工板,玻镁板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。同时本公司（www.jhhbr.com）还是从事初效空气过滤器，中效空气过滤器，高效空气过滤器的厂家，欢迎来电咨询。