

木屋建造 恩施木屋 宜昌悦鼎木屋

产品名称	木屋建造 恩施木屋 宜昌悦鼎木屋
公司名称	宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市城东大道怡景华苑3栋15号
联系电话	15608603666

产品详情

现在国内常见的防腐木主要有两种材质：俄罗斯樟子松和北欧赤松。俄罗斯樟子松材质防腐木主要是进口原木在国内做的防腐木处理，多为CCA药剂处理。北欧赤松材质防腐木是由国外做好防腐处防腐木应用理，定制木屋，进口到国内直接销售的防腐木材，现在均为ACQ药剂处理，且通常被成为“芬兰木”。由于国内防腐木最早是由芬兰进口过来的，人们习惯于把防腐木称为芬兰木，其实这是不对的，很容易让不懂防腐木的人误解。还有一种没有防腐剂的防腐木-深度炭化木，又称热处理木。炭化木是将木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。是一种真正的绿色建材，特性：

- 1、自然、环保、安全（木材成原本色，略显青绿色）
- 2、防腐木防腐、防霉、防蛀、防白蚁侵袭。
- 3、提高木材稳定性，防腐木对户外木制结构的保护更为主要。
- 4、防腐木易于涂料及着色，根据设计要求，能达到美轮美奂的效果。
- 5、能满足各种设计要求，易于各种的园艺景观精品防腐木制作。
- 6、防腐木接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著，满足户外各种气候环境中使用15-50年以上不变。

随着防腐木的普及越来越多的人开始选择使用防腐木，而且处理后的木材可以防1，菌、防霉变及白蚁侵蚀，但是在安装的过程中防腐木很容易受到外界因素的影响

- 1、在施工现场，木屋建造，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒；
- 2、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观;板面之间留5mm—1mm缝隙；
- 3、在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，以免造成人为的开裂；
- 4、户外木材应在户外1，阴干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂；
- 5、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切

口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命；

6、所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，不能使用不同金属件，否则很快会生锈，使木制品结构受到根本损伤；

7、虽然处理后的木材可以防1，菌、防霉变及白蚁侵蚀，但我们仍然推荐您在工程完工后，待木材干燥或风干后在其表面上使用木材防护漆进行涂刷，使用户外木材专用漆时应注意首先要充分摇匀，涂饰后需24小时的晴天条件，使涂料在木材表面成膜。

“ 上世纪80年代的时候，我们村中间的那一片老房子都还是有不少人居住的，现在除几个老年人外就没有什么人住了，也没有多少人会去关注老宅。” 村民陈桂珍说，那群俗称“新屋”的建筑，年代久远，房子的梁柱和木板雕花都相当精致。但由于屋主年纪偏大，缺少保护意识，房屋也没能被划进文物保护单位范围，因此得不到有效的修缮，甚至还发生过被盗雕花板的事情。

“ 好像是2007年的时候，八里前山自然村老屋发生了火灾，恩施木屋，老房子都被大火给烧掉了。” 上娄村老支书蒋孝和说，由于老房子没有人居住，很容易遭风雨电火损毁，也无人会去修缮。

记者了解到，我市还有不少类似的农村古建筑面临年久失修、缺少关注的问题。在西南等经济发展相对滞后的农村，这种情况更为普遍。由于目前还住在古宅中的农村居民，大多是低收入或因病致贫的农村弱势群体，受经济收入等因素的制约，他们只能居住在祖上留下来的古建筑中。依照目前各种补助情况来看，也还不能激发这些居住户对老宅的维修积极性。此外，由于这些住户、业主的保护意识不强，使得老宅的消防安全隐患极大，不少古民居内随意堆放柴草和垃圾，电线老化严重，使用明火无防范措施。这些都成了古建筑保护的致命伤。

木屋建造-恩施木屋-宜昌悦鼎木屋(查看)由宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司提供。宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司(www.ycydmw.com)是从事“轻型木结构,重型木结构,集装箱房屋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：池先生。