

# 电动排烟防火阀厂家 洛阳电动排烟防火阀 富尔达空调设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电动排烟防火阀厂家 洛阳电动排烟防火阀 富尔达空调设备 |
| 公司名称 | 德州富尔达空调设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 德州市武城县鲁权屯镇开发区               |
| 联系电话 | 13053406333                 |

## 产品详情

### 施工安装/防火阀

1. 防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

防火阀先进的计算机工艺控制程序下料、制作，精确了管道部件尺寸，电动排烟防火阀原理，从而保证安装施工简捷，提高工作和经济效率。

保证安装简洁、提高工作效率、缩短工时、减少安装费用。广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行调节，防火阀，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小，电动排烟防火阀报价，(密闭型泄漏量<

0.5%) 工作温度区域宽，结构可靠，电动280。防火阀，安全方便

。防火阀高层民用建筑种的通风、空调机房是通风管道汇集的房间，也是火灾蔓延的场所。

防火阀在排烟系统中，发生火灾时，排烟阀开启，进行排烟，70度防火阀多少钱，为了截断高温烟气在排烟管路中流动，防止火势蔓延到另一防火分区，当排出的烟气温度达到280℃时，排烟防火阀、排烟口上熔断器动作，阀门必须自动关闭，洛阳电动排烟防火阀，阻止排烟。由此可见，防火阀、排烟阀做到了该通则通，该断则断的隔烟阻火作用。防火阀、排烟阀做到了该通则通，该断则断的隔烟阻火作用。

(2) 在排烟支管上设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。

电动排烟防火阀厂家-洛阳电动排烟防火阀-富尔达空调设备由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司 ([www.dzzckt.com](http://www.dzzckt.com)) 在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，富尔达空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。同时本公司 ([www.jgktsb.com](http://www.jgktsb.com)) 还是从事德州镀锌风管，角铁法兰风管，山东玻璃钢风管的厂家，欢迎来电咨询。为了阻止火势通过、凤冠蔓延扩大，要求在通风、空调系统的相关部位设置防火阀。