

# 双勤机械喷涂机质量 德州墙体喷涂机好用吗

产品名称	双勤机械喷涂机质量 德州墙体喷涂机好用吗
公司名称	邢台双勤机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇马家庄村
联系电话	18732961212

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台双勤机械厂

### 双勤机械为您介绍砂浆喷涂机日常维护

邢台双勤机械厂为您介绍

作业前的检查和维护

- 1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。
- 2、润滑油：手油泵强行加油数次。
- 3、检查料斗有无杂物和积渣。
- 4、喷浆软管、喷头、风管的检查。
- 5、设备空运检查
  - a 点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；
  - b 空压机、风压，风量、风枪调整；
  - c 检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。

6、风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

## 双勤机械为您介绍砂浆喷涂机

邢台双勤机械厂为您介绍

1.砂浆的喷涂厚度一次不宜超过8mm，当设计厚度超过8mm时，应分遍喷涂。第一遍喷涂完，要压实抹平并稍带毛面，待头遍砂浆初凝后再进行第二遍喷涂，喷涂厚度应略高于标筋。室内砂浆喷涂宜从门口一侧开始，另一侧退出；同一房间喷涂，新型墙体喷涂机好用吗，当墙体材料不同时，应先从吸水性小的墙面开始喷涂，后喷涂吸水性大的墙面。不同房间之间转移喷涂设备时，应关闭喷涂气管。

2.室外墙面喷涂砂浆时，应自上而下按照S形路线循环进行，底层砂浆喷涂应分段进行，每一喷涂施工段宽度为1.5m~2.0m，高度为1.2m~1.8m。面层砂浆喷涂时，应先按分格条进行分块，每块内的喷涂应一次完成。喷涂好的抹灰面达到初凝时，先用长刮尺紧贴标筋，上下左右刮平，把多余砂浆刮掉，方可搓揉压实，保证墙面的基本平整，当需要压光时，应待搓揉压实后，多功能墙体喷涂机好用吗，及时用铁抹子压实压光，砂浆喷涂及刮平过程中产生的落地灰应及时清理收集。

邢台双勤机械厂为您介绍

砂浆喷涂施工应由专人操作，并按机械使用说明书对机械设备进行管理与保养。预拌砂浆正式喷涂施工前，喷涂设备应进行5分钟的连续空负荷试运转，设备运转期间应检查电机旋转方向、各工作系统与安全装置，确认喷涂设备运转正常可靠，安全装置的拆卸与检修应由专职检修人员负责。喷涂施工前，操作人员应正确穿戴防滑鞋、安全帽、防尘口罩、安全防护眼镜等防护用品；高处施工作业时，必须系好安全带。喷涂施工过程中，严禁将喷枪口对人，当输送管道堵塞时，严禁敲打或晃动输送管道，应先停机释放压力，同时拆卸管道排除堵塞时应避开人群。砂浆喷涂施工过程中，需安排专职人员配合协助喷枪操作人员拖动输浆管道，装修用墙体喷涂机好用吗，避免管道折弯、盘绕和受压。同时，随时检查输送管道连接是否牢固，避免因连接松动滑脱伤人。经常观察输送泵压力的升降变化，德州墙体喷涂机好用吗，当超过允许最大压力值时，应立即停机卸压进行检修，避免因超载发生安全事故，输送泵及输送管道的清洗应在释放压力后进行。

双勤机械喷涂机质量-德州墙体喷涂机好用吗由邢台双勤机械厂提供。邢台双勤机械厂（shuangqinjx.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！