

# 杭州变压器室门 安徽佳航特种门窗 变压器室门定制厂家

产品名称	杭州变压器室门 安徽佳航特种门窗 变压器室门定制厂家
公司名称	安徽佳航智能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县华东建材城C区110栋
联系电话	19955614888

## 产品详情

电力变压器室防火规范是什么呢？

- 1.油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。
- 2.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。确有困难时可贴邻民用建筑布置，但应采用防火墙隔开，杭州变压器室门，且不应贴邻人员密集场所。受条件限制确需布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

### 变压器室防火门设计要求

变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于20h的不燃烧体墙隔开；油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室，变压器室门定制厂家，应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施；  
锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB150041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于1260kV·A，变压器室门厂家，单台容量不应大于630kV·A；应设置火灾报警装置；应设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。

### 用变压器室门是否属于防火门

按规范规定，有下列情况之一时，变压器的门应为防火门(1)变压器室位于车间内。(2)变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所。(3)变压器室附近有大量易1燃物集中的露天堆场。  
(4)变压器室位于建筑物的二层或更高层。(5)变压器室下面有地下室。

民用建筑变压器室的门应为防火门（1）变压器室位于高层主体建筑物内。（2）变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。（3）变压器位于建筑物的二层或更高层。（4）变压器位于地下室或下面有地下室。（5）变压器室通向配电装置室的门。（6）变压器室之间的门。

杭州变压器室门-安徽佳航特种门窗-变压器室门定制厂家由安徽佳航智能技术有限公司提供。安徽佳航智能技术有限公司（[www.ahjhzn.com](http://www.ahjhzn.com)）位于合肥市肥东县华东建材城C区110栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽佳航在特种建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽佳航取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽佳航全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。