

压力机安装 巨力气动液压 压力机

产品名称	压力机安装 巨力气动液压 压力机
公司名称	东莞市巨力气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区水濂彭涌工业区联合厂房B栋首层
联系电话	13713113676

产品详情

压力机在热压成型中的应用

压力机又称：液压机，油压机.压力机由四部分组成主体缸、电控系统，四柱型机台、气动液压辅件、上述组成采用一体化设计，使之造型大方、美观，结构紧凑 操作简单可靠，维护方便。

久力压力机应用非常广泛，如切断、冲孔、打印、铆接铆合、压入、压装、热压成型、折弯、印字等场合。这里，久力主要跟大家分享在热压成型方面的应用。

久力压力机均为非标定制，可选半弓型或四柱型的等等，用在热压成型场合的气液增压机的压力、工作台面积、行程等均严格按照客户需求专业定做，可一机多用（冲切、贴合、压纹、成型等）

久力压力机利用增压缸和气控电控阀组等作为动力执行装置，压缩空气通过管道被送到电磁阀，再通过脚踏开关等来控制电磁阀工作，进而控制增压缸的返程和工作，达到了热压成型作业的目的，以下就是半弓型压力机。

热压成型压力机可采用PLC全自动控制（时间、稳定精密可调控制），操作简单易维护，压力机，无需停机换模具，增压缸出力，再加上温度融化PU皮革或其他皮料之表面热熔胶，利用被加工的PU、PVC、TPU、EVA、PET等材料配合专用模具达到不同热压成型目的。加工出来的产品外形美观，立体感强，边缘无毛刺，流线感顺畅手感好。

久力半弓型压机，使用气液增压缸产生动力源！会有怎样的效果？

客户定制的两台半弓型压机JLYC-200-10E-560-15T-220V已经生产完成。这款压机使用的是半弓型机架设计，上、下料方便、符合人体工程学，适合长期作业。

使用的是我司生产的气液增压缸JLCA-125-200-10E-15T，以压缩空气为动力源，使用简单。

JLYC-200-10E-560-15T-220V

软着陆，冲压软到位技术，使作动时噪音小及保护模具。

无油压系统所产生的的噪音、污染环境，且节能降耗。这款压机使用的是全护罩，我司标准款还可装配光栅还能装配调压阀调节进气压力改变出力大小。

特点

- 1、以压缩空气作为动力源，压力机安装，操作维护简单
- 2、电力消耗低，无噪音
- 3、作动产品为气液增压缸，利用空油结合增压的原理：动作速度快速，平稳，出力大。
- 4、多功能产品，如遇到特殊工作场合，预压及增压出力均可调整；可适用于：装配，冲孔，压入，吻合，切断等工作场合
- 5、半弓型结构坚固，稳定，操作容易，上下料方便，能实现效益效率双收效果。
- 6、人性化考虑，设计安全，操作舒适，适合长期作业。
- 7、可接受特殊规格定制

久力多年专注产品研发制造和销售

生产实力庞大，手动压力机应用范围，厂家直销，性价比高

拥有专业的服务团队

为每一位客户提供贴心的服务，压力机常见故障，终身质保

从设计、工程施工安装及售后服务一站式管理

高效满足客户的需求

一、久力增压设备的型号详解：

二、久力增压设备的选型要素：

- 1.工作压力（驱动的气压压力如3-8Kgf）；
- 2.工作环境（产品所在的工作温度或有无化学腐蚀）；

- 3.提升力（提升模具的提升力或拔模时的静摩擦力）；
- 4.加工件的尺寸大小、加工件的材质（铁，钢，皮革等）、加工件的厚度等；
- 5.工作频率（次/分钟；秒/次）；
- 6.出力吨位（工作时产品成型需要的压力，单位：吨）；
- 7.工作电压（如DC12V、DC24V、AC110V、AC220V等，频率50或60HZ）；
- 8.模具的闭合高度及收取产品的方式；
- 9.设备的安全保护装置：安全光栅、压力开关及急停按钮等；
- 10.其它的特殊要求等；

三、增压设备主要部件与术名

东莞市巨力气动液压设备有限公司，是一家专业生产久力牌增压产品，从事于设计、产销增压缸、气液增压缸、气液增压器、气体增压器、气动冲床、压力机及气液冲压设备等气动液压元件高新技术企业。

压力机安装-巨力气动液压(在线咨询)-压力机由东莞市巨力气动液压设备有限公司提供。东莞市巨力气动液压设备有限公司（www.dgjuly.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！