

表面应变计 北京SOIL仪器公司 表面应变计厂家

产品名称	表面应变计 北京SOIL仪器公司 表面应变计厂家
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

应变计装夹部分二

有弹性的橡胶压力垫块，用于在应变计区域上提供均匀的压力。此垫块应该足够软以适应略微不规则的表面，但又不能太软到从夹具垫板下被挤出。推荐使用的硬度为A40-60。硅橡胶或硅橡胶是优选，因为它们有较好的高温性能。

北京SOIL仪器拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对应变计感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，表面应变计厂家，或拨打咨询电话。

应变计

北京SOIL仪器专业生产、销售应变计，表面应变计多少钱，我们为您分析该产品的以下信息。

计算装夹压力所有Vishay Micro-Measurements环氧树脂粘合剂的使用说明书中均明确说明了推荐的装夹压力。给定的夹紧力单位是磅每平方英寸 (psi) 或千牛每平方米 (kN/m²)，其计算方法是用施加的力除以与应变计和测试件表面接触的橡胶垫块的表面面积。通常，理想的夹紧力可以从使用说明书中获知，建议的压力垫块的面积也可以测量。因此，表面应变计价格，要确定的必要数据是夹紧力大小。

应变计的装夹技术部分一

北京SOIL仪器——专业应变计供应商，我们为您带来以下信息。

防粘薄膜，表面应变计，用于应变计/粘合剂和压垫之间，以防止压垫粘附在胶层上。对于低温固化的环氧树脂($<+66^{\circ}\text{C}$)，如AE-10/15和GA-2，此薄膜通常是应变计安装胶带(PCT-2M)。对于高温固化的环氧树脂，比如600，610，43-B和GA-61，此薄膜通常是一片Te.on.薄膜(TFE-1)或Mylar胶带(MJG-2)。

表面应变计-北京SOIL仪器公司-表面应变计厂家由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司(www.bsil.com.cn)是一家从事“应变计,钢筋计(锚杆应力计),钢索计”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ISO”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京SOIL仪器在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！