

# 红色陶土砖 郑州陶土砖 乐住陶瓷技术有限公司

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 红色陶土砖 郑州陶土砖 乐住陶瓷技术有限公司 |
| 公司名称 | 霍邱县乐住陶瓷技术有限公司          |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 霍邱县龙潭镇龙潭村              |
| 联系电话 | 18815641377            |

## 产品详情

### 如何选购烧结砖，广场砖，景观砖，铺地砖，陶土砖

在选择地板砖时，重点要考虑这样几方面问题：一，要看品牌。只有知名品牌的地板砖，其建材的质量才能达到国家标准，有害物质含量才能在安全范围内。第二，外墙陶土砖，要看它的防污能力，如果家里人都很忙，郑州陶土砖，两三天才能打扫一次卫生，那就要选择防污能力好一些的。第三，如果家中有老人和孩子的话，陶土砖价格，在购买时一定要作一下防滑测试。

具体地讲，挑选地板砖可以从以下几个方面入手：

- 1.要查看瓷砖的坯体颜色是否纯正。主要观察瓷砖的背面颜色是否均匀、一致。
- 2.要观察瓷砖横切面的颗粒是否细腻。这里所说的横切面不是指瓷砖四周的裁切面，而是指瓷砖断片的断裂处。一般来说，断裂处细密、硬脆、色泽一致的为上品。因为颗粒细腻的瓷砖防水能力强，而颗粒较大的瓷砖，水分容易浸入，影响品质。
- 3.要注意釉层的厚度。釉层厚度就是釉面横切面的厚度。釉料是瓷砖造价中最贵的材料，釉层越厚，品质就越好。
- 4.要听。轻敲瓷砖注意听声音是否清脆，如声音清亮、悦耳为上品，如声音沉闷为次品。
- 5.要试水。消费者可以在瓷砖背面倒上一些水，注意观察瓷砖吸水的快慢。几分钟之后，再看正面水留下的印子是否明显。水散开后浸润得慢的瓷砖密度大，而且水留印子不明显，视为上品。
- 6.翘曲。取两块砖背对背和面对面看是否能严密接触，有无缝隙过大的现象可判断是否有翘曲。
- 7.渗入。找墨水涂于面上过1个小时后擦洗看是否有痕迹，没痕迹的是好砖，有渗入的坚决不选。

## 页岩砖和陶土砖有哪些区别

乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。

## 页岩砖和陶土砖有哪些区别

页岩砖利用页岩和煤矸石为原料进行高温烧制的砖块。

强度级别：标准要求的强度等级为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。

陶土砖其实是粘土砖的一种，主要以实心砖为主！是不断优化及传统技艺不断升级的产物。陶土砖通常采用优质粘土甚至紫砂陶土高温烧制，以天然粘土为主要成分，用石英、长石等为骨料，经过烧结后形成的土建砌墙砖。陶土砖的性质属于低温砖，烧成温度大概在800 左右，吸水率较高，一般吸水率在8%--10%。

### 一、通体砖

通体砖的表面不上釉，而且正面和反面的材质和色泽一致，因此得名。

通体砖是一种耐磨砖，虽然现在还有渗花通体砖等品种，但相对来说，其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计，所以通体砖也越来越成为一种时尚，被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面，一般较少会使用于墙面，而多数的防滑砖都属于通体砖。

通体砖常有的规格有300-300毫米、400-400毫米、500-500毫米、600-600毫米、800-800毫米等等。

### 二、釉面砖

1、顾名思义，釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。它基于原材料的分别，可分为两种：

- a 陶制釉面砖，即由陶土烧制而成，吸水率较高，强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。
- b 瓷制釉面砖，即由瓷土烧制而成，吸水率较低，强度相对较高。其主要特征是背面颜色是灰白色。

要注意的是，上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的，目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖好的。

2、釉面砖的釉面根据光泽的不同，还可以分为下面两种：

a 亮光釉面砖。适合于制造"干净"的效果。

b 哑光釉面砖。适合于制造"时尚"的效果。

红色陶土砖-郑州陶土砖-乐住陶瓷技术有限公司由霍邱县乐住陶瓷技术有限公司提供。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司（[www.wellrah.cn](http://www.wellrah.cn)）是安徽六安,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在霍邱县乐住陶瓷技术有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创霍邱县乐住陶瓷技术有限公司更加美好的未来。