

# 高强度螺栓连接副检测仪供应厂家

产品名称	高强度螺栓连接副检测仪供应厂家
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:九望 型号:JW-500E 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房(注册地址)
联系电话	15098879598

## 产品详情

高强度螺栓连接副检验规定：一、运到工地的大六角头高强度螺栓连接副应及时检验其螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度、连接副的扭矩系数平均值和标准偏差。检验结果应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB1231)规定,合格后方准使用。二、运到工地的扭剪型高强度螺栓连接副应及时检验其螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度、连接副的紧固轴力平均值和变异系数。检验结果应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》(GB3633)规定,合格后方准使用。

高强度螺栓连接副检测仪简介：高强度螺栓连接副检测仪本检测仪可以对大六角头高强螺栓连接副(M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16、M20、M24、M27、M30)的轴力、扭矩(或扭矩系数)进行自动检测、显示并打印。当轴力达到标准规定的值后,自动记录监测数据,自动计算扭矩系数并显示出来;当一组试验做完后检测仪自动计算N个试件的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差;能对上万组数据进行长期储存并能随时读出和打印。具有参数备份和恢复功能,自动标定功能,根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持的监测。

高强度螺栓连接副检测仪主要技术指标：1、轴力测量范围：30~500(KN) 2、扭矩测量范围：50~2000(NM) 3分辨率：±0.1(KN)、±1.0(KN) 4示值误差：±1%(KN)、±1%(KN) 5显示方式：触摸屏显示6轴力和扭矩的峰值保持7能储存上万组数据,可长期保存10年,并可随意读写。实验数据储存的内容有试验日期、试验编号、高强螺栓的型号、等级、规格和检测的N个轴力、扭矩及平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、平均标准偏差。我司立足检测仪器及配套设备行业,生产：钢结构检测成套设备:高强螺栓检测仪、抗滑移系数检测仪、高强螺栓试验夹具、配套扭矩扳手等。