

大吨位液压千斤顶 淄博千斤顶 海联液压千斤顶

产品名称	大吨位液压千斤顶 淄博千斤顶 海联液压千斤顶
公司名称	德州海联液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园
联系电话	15864186488

产品详情

进口千斤顶

液压千斤顶在使用前应放置平整，不能倾斜，底部要垫平，严防地基偏沉或载荷偏移而使液压千斤顶倾斜或翻倒，可在液压千斤顶底部垫坚韧的枕木或钢板来扩大承压面积，以免陷落或滑动而发生事事故；切勿用有油污的木板或钢板作为衬垫，防止受力时打滑，发生安全事故；重物被顶升位置必须是安全、坚实的部位，以防损坏设备。

使用液压千斤顶时，应先将重物先试顶起一部分，仔细检查液压千斤顶无异常后，再继续顶升重物。若发现垫板受压后不平整、不牢固或液压千斤顶有倾斜时，必须将液压千斤顶卸压回程，及时处理好后方可再次操作。

在顶升过程中，应随重物的不断上升及时在液压千斤顶下方铺垫保险枕木架，以防液压千斤顶倾斜或引起活塞突然下降而造成事故，淄博千斤顶，下放重物时要逐步向外抽出枕木，枕木与重物间的距离不得超过一块枕木的厚度，油压千斤顶，以防意外！

海联液压科技有限公司简介

德州海联液压科技有限公司（原德州中联液压千斤顶厂）专业从事液压千斤顶的生产研发和销售，拥有超高压液压千斤顶核心生产技术的生产经验和研发体制，多年来通过不断的技术创新，千斤顶，已经成为国内液压千斤顶行业优质生产商·服务商。

本公司千斤顶缸体材料选用优质40Cr钢材经过热处理加工，内壁采用深孔钻镗床滚压加工，提高表面光洁度的情况下提高表面硬度；活塞杆选用优质钢材经热处理加工，提高材质性能不易变形，同时选用进口密封件从而提高千斤顶密封性，更多细节请联系我公司服务热线，大吨位液压千斤顶，海联真诚期待与您的合作！

液压千斤顶压力传递：

帕斯卡原理：若在处于密封容器中静止液体的部分界面上施加外力使其压力变化，只要液体仍保持其原来的静止状态不变则液体中任一点的压力均将发生同样大小的变化。液压传动是依据帕斯卡原理实现力的传递、放大和方向变化的。液压系统的压力取决于外负载。德州海联液压科技有限公司（原中联液压千斤顶厂）是超高压液压泵站，液压千斤顶，自平衡荷载箱 液压油缸，及整套液压系统的专业生产服务商，拥有超高压液压千斤顶核心生产技术的生产经验和研发体制。

大吨位液压千斤顶-淄博千斤顶-海联液压千斤顶(查看)由德州海联液压科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州海联液压科技有限公司（www.dzzlyy888.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!