

热固复合保温板 镇江保温板 林峰保温工程有限公司

产品名称	热固复合保温板 镇江保温板 林峰保温工程有限公司
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

产品详情

热固复合聚苯板优点

水泥改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效

1.安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到*部与住1房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

2.A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

热固复合聚苯板与其它防火A类板材的优势对比

优点：

发泡水泥板，界面粘结性好，质量轻，施工简单。

岩棉板，弹性好，不容易燃烧，不容易腐烂，热固复合保温板，化学稳

热固复合聚苯板与其它防火A类板材的优势对比

优点：

定性强、同时还具有较好隔音的性能。

热固复合聚苯板，

优越的防火性，高效的保温性能，镇江保温板，绿色节能环保，没毒没害，具有优越的透气，不透水的性能，优越的低导热系数，同等产品中密度较小，具有良好的抗压强度，韧性，以及尺寸的稳定性，施工效率高，容易切割，可与建筑物同寿命。

热固复合聚苯板优点

1.是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，没毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，热固泡沫保温板，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越，泡沫保温板，工艺成熟

2.施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

热固复合保温板-镇江保温板-林峰保温工程有限公司(查看)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司(www.szlinfeng.cn)为客户提供“复合材料保温板研发,生产,销售,节能建材,防水材料等销售”等业务，公司拥有“林峰保温工程”等品牌。专注于能源项目合作等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：薛经理。