

# A级复合板 林峰保温工程 上海保温板

产品名称	A级复合板 林峰保温工程 上海保温板
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

## 产品详情

吴江市林峰保温工程有限公司主营LF膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，LF挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，外墙保温板，LF发泡水泥板外墙外保温系统等业务，欢迎来电咨询!

为什么墙体要做外保温材料，有什么好处

- 1、采用外墙保温板有利于消除或减弱内外墙交接处、外墙圈梁、构造柱、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界处周边所产生热桥的。
- 2、主体结构在室内一侧，由于蓄热能力较强，对房间热稳定性有利，可避免室温出现较大温差，使墙体潮湿情况得到改善。

加强施工控制

施工作为建筑墙体保温工程质量控制的薄弱环节，施工前，需做好基层墙体检查验收，确保基层的拉伸粘结强度满足规范要求，墙面平整度在可控范围内，且无空鼓、粉化、油污等影响粘贴的现象；保温施工时需要加强施工工艺控制，保证粘结砂浆的涂布率，避免保温板虚贴，锚栓虚打，干挂网等不规范做法；保温系统施工前后，应注意天气变化和成品保护，A级保温板，避免砂浆固化前，上海保温板，雨水冲刷或阳光曝晒。

复合材料保温板

产品特性

- 1.防火等级为A级，防火性能好

- 2.保温、隔热效果好
- 3.高强度、低容重、不易破碎
- 4.环保安全、没毒没害
- 5.耐候性能优越、使用寿命长

吴江市林峰保温工程有限公司对建筑外墙节能技术进行了系统的研究，A级复合板，推出了LF膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，LF挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，LF发泡水泥板外墙外保温系统，LF复合材料保温板外墙外保温系统等系列，欢迎来电咨询！

A级复合板-林峰保温工程 -上海保温板由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司（[www.szlinfeng.cn](http://www.szlinfeng.cn)）位于吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前林峰保温工程在能源项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。林峰保温工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。林峰保温工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。