

# 不锈钢机箱机柜加工 合肥机箱机柜 合肥毅创 质量保证

产品名称	不锈钢机箱机柜加工 合肥机箱机柜 合肥毅创 质量保证
公司名称	合肥毅创钣金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥西县上派镇工业聚集区合铜路旁
联系电话	13856956839

## 产品详情

### 机箱机柜的防雷方法

- 1、将机箱机柜上的一切电源线、网络线、电话线悉数装置对应的电源防雷器和信号防雷器，避免雷电由室外电源线、信号线侵入损坏设备。
- 2、查看机箱机柜是否离墙面间隔有0.5米远，不要将机柜接近门窗，挨得近的话雷电可以从墙面、门窗侵入，合肥机箱机柜，查看有没有其他线路的布线与网络机柜的布线敷设在一起，尽量隔脱离。
- 3、将机房设置等电位汇流排，并接地，不锈钢机箱机柜加工，保证接地电阻小于4欧姆，将网络机柜金属外壳连接在汇流排上做等电位。

### 机箱机柜在选材时的首1选材料--钣金机箱机柜

钣金机箱机柜被广泛使用在各个领域中，钣金机箱机柜采用金属材质，使用的领域也十分的广泛，因为钣金机箱机柜的金属属性，使其在户外也得以广泛的使用，对于户外使用的要求首先挑战的就是户外的恶劣环境，所以这机箱对钣金机箱机柜的要求更加的严格。

对于户外使用的钣金机箱机柜做工上要求精细，并且在材质上也选用优质的金属的材质，因为好的性能才能很强的抗腐蚀性能，所以客户在选择钣金机箱机柜时，钣金机箱机柜厂家，对材质一定要进行了解。钣金机箱机柜还需要采用静电喷塑处理，这样可以有效的加强外面的抗腐蚀能力，并且喷塑可以有效的降低吸水性以及透气性能，不锈钢机箱机柜厂，机械性能尤其是耐磨性能比较优良。

钣金机箱机柜油漆涂覆层应考虑贮存、运输和使用中的最恶劣环境条件。油漆涂覆层除应有良好的机械性能还应有良好的抗水，耐化学腐蚀能力，有耐高温、耐光照、抗霉菌的性能。

采购户外机箱机柜时要考虑的要求

- 1、户外机柜的防护等级：室外型应不低于IP54。
- 2、所有结构件在喷涂以前必须进行相应的防腐处理，以满足长期室外使用的需要。
- 3、各紧固件联接应牢固、可靠，所有紧固件应具有防腐蚀镀层或涂层。紧固联接必须采取防松措施。柜体内部结构和设备须采用等电位连接方式，各连接处的阻抗小于0.1  $\Omega$ ，机柜上应具有不小于M8的保护接地端子。

不锈钢机箱机柜加工-合肥机箱机柜-合肥毅创 质量保证(查看)由合肥毅创钣金科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥毅创钣金科技有限公司（[www.hfycbjkj.com](http://www.hfycbjkj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金冲压件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.jixiangcj.com](http://www.jixiangcj.com)）还是从事合肥机箱，安徽机箱，机箱机柜的厂家，欢迎来电咨询。