

# 泡沫 半硬发泡体 PS泡沫塑料

产品名称	泡沫 半硬发泡体 PS泡沫塑料
公司名称	上海圆顺泡沫塑料制品有限公司
价格	2.00/套
规格参数	硬度:半硬发泡体 材质:PS泡沫塑料 外观:白
公司地址	上海市宝山区顾村镇菊泉街502号A楼104室
联系电话	021-57964694 18918670837

## 产品详情

硬度	半硬发泡体	材质	PS泡沫塑料
外观	白	壁厚	3-620 ( mm )
长度	根据要求 ( m )	每件重量	根据要求 ( Kg )

eps ( 保利龙 ) [各类形状切割](#)

eps是一种热塑性材料，经过加热发泡以后，每立方米体积含有300--00万个独立密闭气泡，内含空气体积为98%以上，这样的结构给与它许多特性。由于密度可低至10-30kg/m<sup>3</sup>，因此eps是当前最轻的包装材料，在负荷较高的情况下，这种材料会被压弯，当受到震荡或坠落地面时，他会起到缓冲防震的作用；同时，由于空气的热导性能很小且又被封闭于泡沫中而不能对流，所以eps是一种隔热保温性能非常优越的材料。在冰箱、冷柜、冷藏库等方面广为应用，土木建筑上也用它来做保温隔热材料。eps(保利龙)的物理性能密度：0.03g/cm<sup>3</sup>，抗拉强度：3.4 kg/cm<sup>2</sup>，撕裂强度：2.6 kg/cm<sup>2</sup>，延伸率：(70) 125%，收缩率：0.75%使用温度：-60 ~ +80。eps(保利龙)的抗静电性静电的产生是共价分子链的塑料在摩擦时,得失电子很难传导消失引起的,eps经抗静电处理后,材质表面电阻可从10<sup>14</sup>-10<sup>16</sup> 可降至10<sup>8</sup>-10<sup>10</sup>。一般常用防静电系数在10<sup>9</sup>-10<sup>11</sup>。