

DTM200纱线张力仪

产品名称	DTM200纱线张力仪
公司名称	常州第二纺织机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州武进高新区
联系电话	13656116766

产品详情

DTM200 数字式纱线张力仪用于各种毛、麻、丝、化纤及金属拉丝、玻璃纤维和光导纤维等产品的静、动态张力检测，为提高纱线质量和产品服用性能提供可靠的依据。

仪器用途：

用于各种柔性线材动态张力的测量，配有数字显示装置，活动夹纱装置，可随身携带进行检测。

仪器特点：

具有测量精度高、稳定性好，体积小操作简单，零位自动跟踪，满度自动校准，超载保护，低压显示，并能显示每次检测中的最大值、最小值、平均值等。

技术参数

- 1、量程：0-100cN档 0-200cN档，测量原理:应变电桥
- 2、过载保护：200%
- 3、温度范围：10 ~ 45
- 4、单位：厘牛(100cN=1N)
- 5、测量轮偏移量：0.5mm
- 6、精度：±1%FS或±1数字
- 7、壳体材质：铝质框架和外壳

8、信号处理：数字式，10位模数转换器

9、阻尼：可调节电子阻尼(3档)，移动平均数

10、采样速率：大约1k HZ(仪器内在频率)

11、显示刷新速率：大约2次/秒

12、显示：4位液晶显示，12.7mm高

产品适用范围：

针织行业：精确调节圆织机喂纱张力.

金属线材行业：拉丝和绕线机.

人造纤维：倍捻机.

棉纺织：络筒机等设备.

光纤行业：绕线机