

# 芜湖环氧自流平 吾诚环氧地坪 环氧自流平厂家

产品名称	芜湖环氧自流平 吾诚环氧地坪 环氧自流平厂家
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

## 产品详情

### 环氧地坪漆的正确使用方法

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（不能穿泡沫底的黑底鞋这样会将外面的泥沙带入划伤地面）
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，环氧自流平厂家，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（这样可防止地面刮伤）
- 10、边生产边施工情况下，施工环境要有足够 隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 11、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走郎应每天用宽布拖把清洁1-2次。
- 12、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

- 13、应该要在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 14、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。
- 15、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 16、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 17、机修工具尽量避免砸落地面。
- 18、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

## 环氧地坪的涂膜均一性的问题

环氧地坪的涂膜均一性的问题：

### 1、固化过慢：

缺陷状况：环氧树脂材料在特别低的温度下固化反应变慢。该现象跟粘度有密切关系，温度越低粘度越高，施工性、流平性越差。

原因：树脂材料在气温降低到10 左右，硬化就是明显的变慢，还有在现场加溶剂，溶剂的挥发带走一部分热量而冷却涂膜，所以地面涂料一般不允许再加溶剂。

解决方法：施工环境温度:15~25 ，现场不要随意加溶剂。

### 2、可使用时间变短：

原因：配合好的地面涂料如果一直放置在容器里的话，会蓄积反应热，结果固化变快，可使用时间大大缩短，一般施工环境温度越高，通风差，可使用时间越短。

解决方法：混合好的材料不要一直存在混合容器里，应及时流展在施工基层面上，涂料接触混凝土被冷却，可使用的时间关键在树脂和所选择的固化剂用量，因此要严格根据环境温度的变化确定固化剂用量。

### 3、固化不均：

缺陷情况：一部分出现软和硬的涂膜。

原因：主材与固化剂的混合容器里搅拌不良。

解决方法：搅拌工序标准化，水泥环氧自流平，人员需专门培训

### 4、固化不良：

缺陷情况：整个硬化状态差，重物或人员走动有压痕。

原因：施工环境温度太低，反不完全，或固化剂加入比例不符。

解决方法：采用加温，保暖措施，提高环境温度。

## 5、表面发粘：

缺陷情况：初凝时，表面发粘。

原因：整个涂料的搅拌不充分，造成未反应的成分在表面下游离。

解决方法：搅拌工序标准化，芜湖环氧自流平，人员需专门培训。

## 6、表面发白：

缺陷情况：表面仿佛有一层云雾。

原因：施工环境潮气重，在涂膜上易结霜，造成固化剂里的胺析出，产生白雾集结在表面。

解决方法：在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多，特别在光滑表面易结露。施工前应打开窗尽量减少室温地面的温差。

## 7、不固化：

原因：固化剂加入量不准或加错。

解决方法：加强管理，对施工人员进行技术培训，及时发出问题，环氧自流平工艺，解决问题。

环氧地坪有着很多类型，可以根据不同的用途设计不同方案。那么，环氧地坪应该怎么选择呢？

分类：

- 1、环氧平涂地坪：用于普通车间防尘、对环境要求不高的场所。
- 2、环氧自流平地坪：用于无尘车间、对厂房净化要求比较高的工业生产区域。
- 3、环氧防静电地坪：用于对抗静电有要求的电子行业制造车间
- 4、环氧砂浆耐磨地坪：用于工厂有重负荷运行的车间。

从机械性能方面选择：

- 1、耐磨性：地坪在使用时有哪些车辆行走。
- 2、耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载。
- 3、耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离。

从化学性能要求来进行选择：

- 1、耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
- 2、耐溶剂型：使用时溶剂类型及接触时间。

从楼层位置状况来选择：

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。

根据基面状况来选择：

- 1、基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa。
- 2、平整度：是否需要用环氧砂浆修补。
- 3、地面施工前一般需要用自流平处理。

根据美观要求来选择：

- 1、颜色要求：是否需要颜色划分区域。
- 2、亮度要求：是选择亚光还是亮光。
- 3、平整度要求：是否对地坪的平整度有要求。

根据安全性要求来选择：

- 1、如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。
- 2、如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

芜湖环氧自流平-吾诚环氧地坪-环氧自流平厂家由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（[www.wuchengdiping.com](http://www.wuchengdiping.com)）是从事“环氧地坪、环氧自流平、水墨地坪施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理

。