

芜湖金刚砂耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪施工 吾诚环氧地坪

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 芜湖金刚砂耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪施工 吾诚环氧地坪 |
| 公司名称 | 芜湖市吾诚装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖南翔万商西二街2D-1049号 |
| 联系电话 | 18715310808 |

产品详情

自流平地坪工程施工常见的一些问题

以下列举一些就是自流平地坪工程施工常见的一些问题，我们只有很好地了解了自流平地坪会出现这些问题的原因，才能在施工前做好准备工作，在施工中注意细节，从而有效规避它。

1、面涂缩孔：

涂料表面张力与底材表面张力相关大、涂料流动性或流平性差、底材表面有油污或水、涂料中消泡剂太多容易造成缩孔。

2、面涂花斑：

色漆中颜料分散不均匀，调色时色浆混合不充分、分散剂量不标准、稀料的溶解性差容易造成花斑现象。

3、面涂花纹：

原因大致与花斑一样，但由于流平性、施工方法上有些差别会形成不同的形状。

4、面涂色差：

批次之间色调不匀、涂层厚度不均匀、涂层涂布时间差大，金刚砂耐磨地坪报价，容易形成色差。

6、面涂变色：

固化剂选择不当、颜料糊、没研磨均匀、颜料选择不对。

7、面涂露出底部：

选用的涂料遮盖力差、使用前易沉降的颜料未被搅起或搅拌不充分、涂料太稀又喷得太薄、底面漆色调反差太大，容易造成露出底部缺陷。

8、面涂咬底：

咬底是上层涂膜喷涂时，涂料中溶剂对底层产生严重的溶胀起皱而脱离的现象。主要是由于底层未干透就涂下一道、底层固化剂量不足、面涂一次喷涂太厚，这些因素会造成咬底现象。

9、面涂发白；

作业环境温度太高、溶剂挥发太快、被涂体表面温度过低或环境温度太低、物料或底面中的水分超标等因素易造成发白。

10、面涂拉丝：

涂料的施工粘度太大、雾化性不好、稀料溶解力差、固体份太高、固化剂选择不当、速度太快都容易形成拉丝现象。

11、面涂无光：

树脂含量过低、涂料细度不合格、溶剂不良、底层太粗糙、环境条件差。

12、面涂剥落：

表面处理不当、底材表面太光滑、涂层相隔时间太久，重涂时没有再对表面进行处理。

13、面涂起油：

固化剂种类选择不当、溶剂或增柔剂沸点过高及加入比例不对。

14、面涂起泡：

起泡是涂膜干燥过程中，滞留于涂膜的气体、或反应产生的气体、或内部溶剂挥发产生气体强行突破涂膜所留下的痕迹之一。

环氧地坪的高八度

环氧地坪是高质量、高要求、高价值的产品。环氧地坪施工对环境要求是高“八度”，有哪“八度”呢？下面我们详细了解一下。

1、硬度：

硬度是指涂装基面的强度或混凝土基面的标号。涂装基面的硬度从根本上决定涂层的使用年限、涂层的附着力和涂层使用效果。

平整度是指涂装基面平整与否的关键指标。基面的平整度从根本上决定涂层的平整度，芜湖金刚砂耐磨地坪，涂层的平整度直接影响到涂层的使用效果。

3、厚度：

厚度是指涂装基面（结构层）最面上一层混凝土的厚度，不是指整个基层的厚度。厚度太薄，则容易脱落、空鼓。

4、湿度：

湿度是指涂装基面的含水率和涂装环境的空气湿度。不同地坪涂料对涂装基面含水率要求不一致。基面的含水率超标，则可能涂层出现水泡、起鼓、整片脱落等现象。空气中的含水率即湿度，可以用湿度计测量。

5、温度：

温度是指涂装环境的温度，可以用温度计测量。不同种类的地坪涂料对温度的要求是不一致的。温度太高也不能施工。一者危险，二则固化太快不利于涂层性能展现。

6、洁净度：

洁净度是指除涂装地坪涂料之外再无其他涂料或杂物包括灰尘、油污、水泥残渣、其他油漆等。

7：通风度：

通风度，是涂装环境通风与否的指标等

。要求涂装环境相对通风，金刚砂耐磨地坪材料，但也不能太过通风。

8：粗糙度：

粗糙度，是指涂装基面的表面的较小间距和微小峰谷的不平度。基面的粗糙度越小，则表面越光滑，涂层与基面的接触面积比也就越小，涂层的附着力也会下降，反之则涂层的附着力将提高。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地坪，具有无缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。对于环氧地坪可能会存在以下的问题。

1、环氧地坪适合用在什么区域？

生产车间、无尘车间、仓库、防静电防爆等特殊要求的车间仓库及地下车库等区域。

2、环氧地坪有几种类型？

环氧平涂地坪，环氧自流平地坪，环氧防静电地坪，环氧砂浆地坪，环氧水磨石地坪。

3、环氧地坪的厚度？

一般厚度在0.2mm至10mm左右。

4、环氧地坪防油渗吗？

对于一般的机油、齿轮油等有防渗透作用。

5、环氧地坪防酸碱吗？

耐30%硫酸。

6、环氧地坪可以用在室外吗？

一般不建议用在室外。

7、环氧地坪防火吗？

一般的环氧地坪是可燃的，现在有些厂家的新型材料做成的地坪，具有阻燃性。

8、环氧地坪的价格？

环氧地坪根据种类和选用的材料不同，价格不等，具体要根据所选择的类型和当时的市场来具体定价。

9、环氧地坪有毒吗？

环氧材料含有有毒物质，但环氧地坪固化后，过了养护期一般对人体无害。

10、环氧地坪有几种颜色？

环氧地坪颜色比较丰富，常规的有红色、绿色、灰色、黄色等，金刚砂耐磨地坪施工，具体可根据国标色块选色。

11、环氧地坪一般可以用几年？

环氧地坪使用年限和选用的地坪种类及使用保护的情况来确定，一般3-5年是比较正常的。

12、环氧地坪对基层的要求？

是否做过防水层，地坪含水率8%以下 基层强度大于C20，平整度符合国家标准。

13、基层没做过防水层可以做环氧吗？

一般不建议做。

芜湖金刚砂耐磨地坪-金刚砂耐磨地坪施工-吾诚环氧地坪(商家)由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吾诚环氧地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！