

吾诚环氧地坪 金刚砂耐磨地坪厂家 芜湖金刚砂耐磨地坪

产品名称	吾诚环氧地坪 金刚砂耐磨地坪厂家 芜湖金刚砂耐磨地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

环氧地坪施工地面潮湿怎么处理

环氧地坪漆施工基面混凝土的含水率一般不得高于8%，过高的含水率会严重影响环氧地坪的施工质量，金刚砂耐磨地坪材料，会使地坪出现涂膜附着力差、表面鼓泡、脱层等不良现象。出现返潮主要有几方面原因有：

- 1、是春末夏初，气温升高，春雨绵绵、空气湿度大，致使室内空气达到饱和状态。
- 2、地面温度升高慢，在短时间内尚未提高。当潮湿饱和空气流过低温的地面上时，产生表面凝结。这种现象俗称返潮。土层，当土质好时宜浅埋，反之，基础埋深宜加大。
- 3、地下水位。基础尽量置于地下水位以上。
- 4、冻住深度。基础埋深应大于土层冬天的冻住深度。

这里给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法。

- 1、做防水层：对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，需要做专业的防水层，防止后期渗水而导致地坪失效。
- 2、保持施工现场通风：施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。
- 3、加热：提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。广州力特克建议使用空气加热或是辐射加热，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，使水汽在混凝土中凝结。
- 4、透湿系统：透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，金刚砂耐磨地坪厂家，适用于无法安装防水层的基面。

环氧地坪的分类和养护

环氧地坪可分为以下几种：

- 1、环氧树脂薄涂
- 2、环氧树脂自流平
- 3、环氧自流平防静电

环氧地坪的养护需注意以下几点：

- 1、严禁钝物、利器撞击地面。
- 2、凡进入车间人员须换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）。
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶胶垫包裹以免在使用过程中划伤地面。
- 4、拖拉物品需充分将机板升高地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。
- 5、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。
- 6、推车，金刚砂耐磨地坪报价，板车之车轮请用软质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。
- 7、清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，要注意地面湿滑；与车间外连接处放塑料垫，吸附沙尘铁屑。
- 8、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。
- 9、可适时做打蜡处理。

现在，随着工业的发展，芜湖金刚砂耐磨地坪，出现的地面类型也越来越多，常见的就是金刚砂耐磨地坪和环氧地坪，两者经常拿来比较一争高下，那么两者之间究竟有什么区别呢？

1、耐磨性：

金刚砂耐磨地坪的耐磨性要更好一些，毕竟其骨料用的都是耐磨材料。

环氧地坪用的只是一般的油漆材料。

2、使用寿命：

金刚砂的耐磨性很强，抗压性很强，因此不会轻易被毁坏，好好使用的话寿命可达30年以上，

环氧地坪不仅使用寿命短，还需要经常维修。

3、施工方面：

环氧地坪使用时候需要维护，在施工的时候也是相当麻烦，耗时很长。

金刚砂地坪，它的施工时间很短，不过要请专业的施工队来施工，这样既保证时间也能保证质量。

4、适用范围：

金刚砂地坪对洁净度和美观度要求都不高，但是需要抗压性强，耐磨性强的地方，如停车场、码头等。

环氧地坪适用于抗压性不是很大、清洁度较高、对美观要求高、有一定耐腐蚀能力的地方，如实验室。

金刚砂地坪在很多方面都要比环氧地坪强，但是有的地方也比不过环氧地坪，如美观度、清洁度、耐腐蚀性等。可以说两者是各有千秋，因此很多时候还是不要做过多比较的好。

吾诚环氧地坪(图)-金刚砂耐磨地坪厂家-芜湖金刚砂耐磨地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吾诚环氧地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！