

固化地坪厂家 吾诚环氧地坪 芜湖固化地坪

产品名称	固化地坪厂家 吾诚环氧地坪 芜湖固化地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

环氧地坪的日常养护

环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺，无论有多大的面积，都不存在连接缝，而且仍是一种无灰尘材料，固化地坪漆，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点，目前已在广泛使用。

那么如何针对环氧地坪进行日常养护？

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，芜湖固化地坪，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊每天应用拖把清洁1-2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量避免砸落地面。
- 9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

环氧地坪发白的原因

环氧地坪在平常的施工使用过程中会有一些状况发生，比如说环氧地坪涂刷完了地面发白了，那么这到底是怎么一回事呢？下面就简单说说这里面可能会发生的各种原因。

- 1、由于施工环境的温度比较的低，并且又很潮湿。这样会导致环氧地坪发白现象的产生。
- 2、也可能是在冬天施工时油漆的反应速度比较的慢，所以导致硬化剂有足够的时间于空气进行化学反应而产生白雾状。
- 3、还有一种可能就是环氧地坪在施工的时候有水的侵入。

知道了环氧地坪的发白原因后，我们该怎么预防呢？

- 1、为了避免低温多湿原因造成的发白现象，在环氧地坪的施工现场可以进行相应的除湿工作，可以采用空调进行降湿，也可以用来升温。
- 2、为了避免硬化剂原因的发白现象，施工前搅拌涂料时就要选择合适的硬化剂来进行搅拌。
- 3、在环氧地坪施工的时候一定要严禁碰到水，且要保持地面的干燥性。

现在，随着工业的发展，出现的地面类型也越来越多，常见的就是金刚砂耐磨地坪和环氧地坪，两者经常拿来比较一争高下，那么两者之间究竟有什么区别呢？

1、耐磨性：

金刚砂耐磨地坪的耐磨性要更好一些，毕竟其骨料用的都是耐磨材料。

环氧地坪用的只是一般的油漆材料。

2、使用寿命：

金刚砂的耐磨性很强，抗压性很强，因此不会轻易被毁坏，好好使用的话寿命可达30年以上，

环氧地坪不仅使用寿命短，还需要经常维修。

3、施工方面：

环氧地坪使用时候需要维护，在施工的时候也是相当麻烦，耗时很长。

金刚砂地坪，它的施工时间很短，不过要请专业的施工队来施工，这样既保证时间也能保证质量。

4、适用范围：

金刚砂地坪对洁净度和美观度要求都不高，固化地坪价格，但是需要抗压性强，耐磨性强的地方，固化地坪厂家，如停车场、码头等。

环氧地坪适用于抗压性不是很大、清洁度较高、对美观要求高、有一定耐腐蚀能力的地方，如实验室。

金刚砂地坪在很多方面都要比环氧地坪强，但是有的地方也比不过环氧地坪，如美观度、清洁度、耐腐

蚀性等。可以说两者是各有千秋，因此很多时候还是不要做过多比较的好。

固化地坪厂家-吾诚环氧地坪-芜湖固化地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。固化地坪厂家-吾诚环氧地坪-芜湖固化地坪是芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。