

环氧地坪涂料 芜湖环氧地坪 吾诚环氧地坪

产品名称	环氧地坪涂料 芜湖环氧地坪 吾诚环氧地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

环氧地坪的涂膜均一性的问题

环氧地坪的涂膜均一性的问题：

1、固化过慢：

缺陷状况：环氧树脂材料在特别低的温度下固化反应变慢。该现象跟粘度有密切关系，温度越低粘度越高，环氧地坪漆，施工性、流平性越差。

原因：树脂材料在气温降低到10 左右，环氧地坪漆价格，硬化就是明显的变慢，还有在现场加溶剂，溶剂的挥发带走一部分热量而冷却涂膜，所以地面涂料一般不允许再加溶剂。

解决方法：施工环境温度:15~25 ，现场不要随意加溶剂。

2、可使用时间变短：

原因：配合好的地面涂料如果一直放置在容器里的话，会蓄积反应热，结果固化变快，可使用时间大大缩短，一般施工环境温度越高，通风差，可使用时间越短。

解决方法：混合好的材料不要一直存在混合容器里，应及时流展在施工基层面上，涂料接触混凝土被冷却，可使用的时间关键在树脂和所选择的固化剂用量，因此要严格根据环境温度的变化确定固化剂用量。

3、固化不均：

缺陷情况：一部分出现软和硬的涂膜。

原因：主材与固化剂的混合容器里搅拌不良。

解决方法：搅拌工序标准化，人员需专门培训

4、固化不良：

缺陷情况：整个硬化状态差，芜湖环氧地坪，重物或人员走动有压痕。

原因：施工环境温度太低，反应不完全，或固化剂加入比例不符。

解决方法：采用加温，保暖措施，提高环境温度。

5、表面发粘：

缺陷情况：初凝时，表面发粘。

原因：整个涂料的搅拌不充分，造成未反应的成分在表面下游离。

解决方法：搅拌工序标准化，人员需专门培训。

6、表面发白：

缺陷情况：表面仿佛有一层云雾。

原因：施工环境潮气重，在涂膜上易结霜，造成固化剂里的胺析出，产生白雾集结在表面。

解决方法：在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多，特别在光滑表面易结露。施工前应打开窗尽量减少室温地面的温差。

7、不固化：

原因：固化剂加入量不准或加错。

解决方法：加强管理，对施工人员进行技术培训，及时发出问题，解决问题。

环氧地坪的分类和养护

环氧地坪可分为以下几种：

- 1、环氧树脂薄涂
- 2、环氧树脂自流平
- 3、环氧自流平防静电

环氧地坪的养护需注意以下几点：

- 1、严禁钝物、利器撞击地面。
- 2、凡进入车间人员须换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）。

- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶胶垫包裹以免在使用过程中划伤地面。
- 4、拖拉物品需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。
- 5、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。
- 6、推车，板车之车轮请用软质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。
- 7、清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，要注意地面湿滑；与车间外连接处放塑料垫，吸附沙尘铁屑。
- 8、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。
- 9、可适时做打蜡处理。

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪。除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。

它可象水泥制品那样实现工厂化生产，适用于各种场地，如：厂房，机房，仓库，实验室，病房，手术室，车间等。

环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，环氧地坪涂料，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

环氧地坪施工前需配合事项：

- 1、确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）。
- 2、施工前需保持素地的环境清洁。
- 3、确定施工所需的电源接驳点及电源线长度。
- 4、与其它净化、土建等工程对协调作业进度。
- 5、灯光及照明设备。
- 6、材料及机具的存放区。

施工中的配合事项：

- 7、施工中施工区域人员及进出管制。
- 8、施工中废弃物的存放区。

9、施工中现场监工人员及协调人员。

施工后的注意事项：

10、养护区域人员进出管制。

11、清理作业现场及调借物品的归还；。

12、实际施工面积丈量及验收。

环氧地坪涂料-芜湖环氧地坪-吾诚环氧地坪(查看)由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）是一家从事“环氧地坪、环氧自流平、水墨地坪施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“吾诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使吾诚环氧地坪在室内涂料中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！