

洁净厂房装修价格 鲁鑫设备 吉林洁净厂房装修

产品名称	洁净厂房装修价格 鲁鑫设备 吉林洁净厂房装修
公司名称	南京鲁鑫净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5-116
联系电话	15950554485

产品详情

5、电话和火警设备

在洁净厂房设置电话，对讲电话，可以减少人员在洁净区走动，减少发尘量，也可在万一发生火灾时及时与外部联系，也为正常工作联系创造条件。此外，还应设置火灾报警系统，防止火情不易被外部发现而造成重大经济损失。

6、多机冷水机组更灵活

冷水机组如果要求较大的制冷量，不宜选用单机，宜采用多机制，电机宜用变频调速，食品洁净厂房装修，以降低起动功率。多机可以灵活使用，不至于出现“大马拉小车”的浪费能源现象

层流式空气气流运动成一均匀之直线型，洁净厂房装修费用，空气由覆盖率100%之过滤器进入室内，并由高架地板或两侧隔墙板回风。此型式适用于洁净室等级需定较高的环境使用，一般其洁净室等级为Class1~100。

其型式可分为二种：(1)水平层流式：水平式空气自过滤器单方向吹出，由对边墙壁之回风系统回风，灰随风向排出室外，一般在下流侧污染较严重。

优点：构造简单，运转后短时间内即可变成稳定。

缺点：建造费用比乱流式高，室内空间不易扩充。

(2)垂直层流式：房间天花板完全以ULPA过滤器覆盖，空气由上往下吹，洁净厂房装修价格，可得较高之洁净度，在制程中或工作人员所产生的尘埃可快速排出室外而不会影响其它工作区域。

优点：管理容易，运转开始短时间内即可达稳定状态，不易为作业状态或作业人员所影响。

乱流式缺点：构造费用较高，弹性运用空间困难，天花板之吊架相当占空间，吉林洁净厂房装修，维修更换过滤器较麻烦。

净化工程

净化工程是指控制产品(如硅芯片等)所接触大气的洁净度及温湿度，使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。

乱流洁净室

乱流洁净室的主要特点是从来流到出流(从送风口到回风口)之间气流的流通截面是变化的，洁净室截面比送风口截面大得多，因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以，送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角，曲率半径很小，气流在室内不可能以单一方向流动，将会彼此撞击，将有回流、旋涡产生。这就决定乱流洁净室的流态实质是：突变流；非均匀流。

洁净厂房装修价格-鲁鑫设备(在线咨询)-吉林洁净厂房装修由南京鲁鑫净化设备有限公司提供。南京鲁鑫净化设备有限公司(www.njlxjh.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁鑫设备——您可信赖的朋友，公司地址：南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5-116，联系人：聂国纪。