

批发供应陶瓷刀,高品质加工机械

产品名称	批发供应陶瓷刀,高品质加工机械
公司名称	茂名市怡华机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:怡华机器 材质:铸铁 规格:陶瓷刀加工机器
公司地址	中国 广东 茂名市 广东省茂名市高州分界镇世华工业区
联系电话	86 668 6849 13927559555

产品详情

品牌	怡华机器	材质	铸铁
规格	陶瓷刀加工机器	产地	广东省茂名市
包装	其他	贸易属性	内
产品类别	水果刀		

dm-400高精度数控单面磨
产品参数
功能

可磨削各种陶瓷刀内侧、直线刃口和各种刀具的平面、斜面及金属制品的表面；广泛应用于水果刀、小刀、剪刀等。

1.特别的主轴系统设计和制造工艺能确保主轴径向和轴向跳动均在0.012mm之内，并且调整非常简便。2.所有工作运动导轨副确保表面硬度在hrc42-hrc52之内和直线度在0.02mm之内。

双面磨sm300产品功能及特点：

nsm300选用定量泵液压系统，性能稳定，能实现工作台极低速的情况下匀速移动。机床导轨进行表面高频淬火，导轨表面硬度高、耐磨性能优越。主轴箱选用精密进口轴承支承，采用冷却循环油润滑，可实现高速、高精度、高效率磨削。磨出的刀具表面光亮、纹理一致。

本机特别适用于15寸以下的陶瓷刀、钢刀圆弧刃口的磨削。两侧刃可一次磨削完成。

产品功能及特点：

ndmk530选用伺服驱动数控系统，性能稳定，能实现两轴联动、自动进给、自动补偿等功能。工作台导轨采用上银直线导轨，精度高，耐磨性能优越。磨头采用高精度主轴付结构。具有精度高，可靠性好，磨头运行温度低、噪音低，导轨润滑油能回收循环利用等特点。

n本机特别适用于15寸以下的陶瓷刀、钢刀斜口的磨削，也可用各类刀具的平面及刀背的磨削。

dmk530精度标准：

几何精度	导轨纵向直线度		0.01/1000 (m)
	导轨横向平行度		0.02/1000 (m)
	主轴径向跳动		0.01 (mm)
	主轴轴向窜动		0.005 (mm)
加工精度	试样		
	砂轮		
	磨削参数		
	磨削精度	平行度 糙粗度ra	
噪声			75db (a)

dmk530技术参数：

工作范围	最大加工长度		380mm
	工作台	最大行程	x轴400mm
机头	快速进给速度		80mm/s
	主轴转速		1000r/min , 144
	可用最大砂轮直径		530mm/4
规格	主轴马达功率		15kw/11kw/7.
	外型尺寸 (长 × 宽 × 高)		2100 × 1600 × 155
	净量		3000kg