

电厂水泥防腐氯磺化聚乙烯漆价格

产品名称	电厂水泥防腐氯磺化聚乙烯漆价格
公司名称	黑龙江悦达管道工程建筑有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:20公斤 颜色:各色
公司地址	宾县宾州镇英杰村
联系电话	15106730220 13287226774

产品详情

电厂水泥防腐氯磺化聚乙烯漆价格

一、组成：该漆是由特种合成橡胶--氯磺化聚乙烯树脂与各种颜料填料、有机溶剂等构成的成分一和各种改性树脂、硫化剂等构成的成分二组成。两组份按规定比例分装供应。

二、特性：该具有优异的综合性能，良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能，且难燃自熄。

三、用途：可以广泛用于室内外各种轻重金属和水泥结构的表面，起到防锈、防腐蚀的保护作用，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道、煤气工程储气柜等。

四、技术指标：

项目指标

底漆 中层漆 面漆

细度，um 65 55 50

附着力，级 1 2 2

干燥时间

分钟 表干 2 2 2

实干 24 24 24

固体含量（成分一）% 74 74 76

防腐性 30% 7天不起泡，不脱落，不生锈

30%氢氧化钠 7天不起泡，不脱落，不生锈

30%氯化钠 7天不起泡，不脱落，不生锈

五、施工参考：

- 1、该漆具有施工周期短，费用低，可采用多种涂装方法。如：喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。
- 2、漆膜干燥方法可以烘烤（80 -85 ，6h），也可以室温干燥48h，但最好应有1-2周的保养期后投入使用。
- 3、为防止大面积施工时漏涂的情况，底漆有铁红，云铁两种颜色，可交替涂装。