

制冷海鲜池 鸿胜丰鱼缸定做

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 制冷海鲜池 鸿胜丰鱼缸定做 |
| 公司名称 | 武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市洪山区珞狮南路449号狮城名居22号门面 |
| 联系电话 | 15107119860 |

产品详情

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

在很多酒店大厅里面就有海鲜池，这是一道风景的存在，给整个室内带来了生气盎然的同时增加了装饰的效果，吸引了人们的观赏心理，今天在这里我们就来聊聊它在使用中有哪些需要注意的。

- 1、海鲜池定制中首先要整体感觉下室内的面积以及整体风格是怎样的，这样在定制的时候就可以多方面充分考虑，制作的时候很多因素也是在里面的融入使得整体效果是很好的。
- 2、海鲜池定制中尽量整个鱼缸的体积保持空间范围宽广，这样海鲜在里面活动就比较自在，更加适合它们的活动环境才能优良生存，从而保证了数量。

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

海鲜池怎么制作：

水泥池

- 1、形状：池体八角形、底部锅底形，锅底底坡度5%、中心设圆形排水口，口径宜大(直径16cm)。
- 2、给排水：进水2个水管，切向池壁给水，方向一致，以便形成漩涡水流。在中央排水口处插管，管底部开凹槽和打孔，以便排水。
- 3、

水位控制。水经排水口流至池外，在池外接溢流管，在溢流管上开纵向槽口，通过溢流管控制水位。

水泥池过滤装置

- 1、 过滤池结构：物理过滤池、生物过滤池、抽水池
- 2、 物理过滤池：上层过滤棉，下层珊瑚砂，总厚度50cm以上
- 3、 生物过滤池：上层10cm过滤棉，中间生化棉，下层珊瑚砂
- 4、 抽水池：放置水泵、活性炭
- 5、 物理过滤池和生物过滤池底部：铺空心砖
- 6、 各池中间：设夹层，一块挡板距池底20cm，制冷海鲜池，另一块挡板挡水，水从夹板溢流入下一池
- 7、 滤速：每小时10吨/平米水以上。

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

在使用海鲜池的时候，常常会遇到制冷不好或者不制冷的情况，主要的原因是由缺气、漏气、堵塞及电动机工作不正常等，这些故障可归纳为制冷系统及控制电路两个方面。

首先，要对海鲜池制冷系统进行检修。可能由于海鲜池制冷剂的消耗和渗漏，使得冷库制冷不好，表现为蒸发器前段铜管结霜、后段铜管基本无霜，此时只需给压缩机充注制冷剂即可。

还可能是海鲜池制冷系统堵塞。海鲜池运行中，干燥过滤器和热力膨胀阀很容易堵塞，堵塞的原因有脏堵、油堵和冰堵。当海鲜池使用年限较长时，冷冻油变质、压缩机活塞磨损产生的金属粉末及管道内的氧化物流经过滤器时容易把滤网堵塞，将膨胀阀进口处的滤网处堵塞，使冷库不制冷。修理时先收集制冷剂，然后用酒精或qi油清洗膨胀阀和过滤器，更换硅胶，接着抽空、试机。

其次，要对海鲜池制冷设备的控制电路进行检修。使用海鲜池时，如果遇到压缩机不启动或启动频繁，说明电动机、接触器、热继电器等出了故障。

综上，要定期对海鲜池制冷设备进行检修，延长其使用寿命。

制冷海鲜池-鸿胜丰鱼缸定做(图)由武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部提供。武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部(www.hs66669.com)是从事“鱼缸,玻璃鱼缸”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。