

模压风机散件 冠德空调设备优质商家 模压风机

产品名称	模压风机散件 冠德空调设备优质商家 模压风机
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

产品详情

DWT-I型玻璃钢轴流屋顶通风机

DWT-I型玻璃钢轴流屋顶通风机是应用最广泛的屋顶风机，适用于中低压、大流量的使用场所。如工矿企业、车间、仓库、体育馆、影剧院、发电厂、化验室、橡胶厂、汽车厂、摩托车厂及纺织、冶金等场所通风换气使用。本系列风机具有造型美观，结构紧凑、强度高、重量轻、耐腐蚀、抗老化、耗电省、噪音低、运转可靠、经济实用、安装维修方便等特点

1、DWT- I型轴流式屋顶风机，其叶片与ZD型轴流风机相仿，采用宽叶片大弦空间扭曲、倾斜式叶形，可在低速运行时达到所需要风

量、风压，轴流模压风机，从而降低风机噪声。

2、风机按风叶直径分300-2400mm十七个机号，系列风量为1500-220000m³/h全压为60-320pa，机号大于等于12的风机叶片可

制成叶角可调，满足不同工况需要，实现节能降噪。

3、风机根据不同环境需要，可制成防爆型，适用于非腐蚀的含有易燃、易爆气体的场所，防腐型可适用与含有腐蚀性气体的环境中。

4、为满足不同工况点的性能调节需要，可配用双速电机，实现两档调速，也可配用变频电机和变频控制器，实现无极调速，建议调节

频率锁定在25Hz ~ 50Hz。

5、风机根据用户需要可配手动或电动调节阀门、自垂百叶等

玻璃钢轴流风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60 。

防腐轴流风机是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的轴流通风机，电机采用特种防腐电机，用于输送有腐蚀性的气体。

防爆轴流风机是轴流风机的派生产品，用于输送易燃易爆的气体，叶轮用玻璃钢加工而成，以防在运转中引起火花，电机配用防爆型电机。

玻璃钢轴流风机是指玻璃钢（FRP）材质的轴流风机，其外观、尺寸与钢质轴流风机完全相同，模压风机，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其特点是耐腐蚀、耐酸碱，属于的一种

FT35-11防腐风机特点:

- 1、结构更合理；
- 2、性能有较大提高，全压效力为89.5;
- 3、噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60。防腐轴流式风机（FT35-11型），模压防爆风机，采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。MFT35-11型和MBT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。

模压风机散件-冠德空调设备优质商家-模压风机由山东冠德空调设备有限公司提供。山东冠德空调设备有限公司（www.sdtengfei.com）位于德州市武城县滕庄开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冠德空调设备在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。冠德空调设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。冠德空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。