

# TWC-301多路温度记录仪

产品名称	TWC-301多路温度记录仪
公司名称	广州市荣鑫电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东广州市广州市番禺区南村镇兴业大道13号
联系电话	86-020-84287186 13711158150

## 产品详情

TWC-301多路温度记录仪产品说明：

采用最新大规模集成电路，国际名厂元器件精心设计；

采用高速、高性能32位ARM微处理器，画面响应时间小于0.2秒，可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警；

5.6英寸进口SHARP320X240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节；

全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可；

新型开关电源，85VAC~265VAC范围内正常工作；

集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行；

提供变送器+24VDC隔离配电；

全铝密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣环境中正常工作；

大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；

16路继电器报警输出信号

可输入各种标准信号，Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2、350、20mV、100mV、10mV、WRe、F1、F2

信号全量程精度  $\pm 0.2\%$

通道间完全隔离

可提供隔离配电

提供标准4-20mA输出软件

中文菜单组态、显示工程位号，工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;

工程量显示数值范围宽，可显示5位数值：-9999~19999;

报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;

支持流量累积功能;

4组温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;

支持真空度科学计数法显示;

曲线走纸方式可设定横向或纵向;

每4组曲线显示可以自由组合，自定义曲线颜色;

内置GB2312二级汉字字库(6500汉字);

全新T6输入法，操作方便。支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题;

汉字位号、单位自定义组合输入。通讯

标准串行通讯接口：RS-485和RS-232C;

支持标准Modbus RTU通讯协议，标准Modbus TCP通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等;

使用USB2.0接口转存和备份历史记录，支持4G、8G优盘;

Windows可识别历史记录文件;

外接微型打印机，可手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需要。