TWC-301多路温度记录仪

产品名称	TWC-301多路温度记录仪
公司名称	广州市荣鑫电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东广州市广州市番禺区南村镇兴业大道13号
联系电话	86-020-84287186 13711158150

产品详情

TWC-301多路温度记录仪产品说明：

◆采用最新大规模集成电路，国际名厂元器件精心设计;

◆采用高速、高性能32位ARM微处理器，画面响应时间小于0.2秒，可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;

◆ 5.6英寸进口SHARP320X240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节;

◆全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可;

◆新型开关电源，85VAC~265VAC范围内正常工作;

◆集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行;

◆提供变送器+24VDC隔离配电;

◆全铝密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣环境中正常工作;

◆大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据;

◆ 16路继电器报警输出信号

◆可输入各种标准信号，Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2、350Ω、20mV、100mV、10mV、WRe、F1、F2

◆信号全量程精度±0.2%

◆通道间完全隔离

◆可提供隔离配电

◆提供标准4-20mA输出软件

◆中文菜单组态、显示工程位号，工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;

◆工程量显示数值范围宽，可显示5位数值：-9999~19999;

◆报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;

◆支持流量累积功能;

◆ 4组温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;

◆支持真空度科学计数法显示;

◆曲线走纸方式可设定横向或纵向;

◆每4组曲线显示可以自由组合，自定义曲线颜色;

◆内置GB2312二级汉字字库(6500汉字);

◆全新T6输入法，操作方便。支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题;

◆汉字位号、单位自定义组合输入。通讯

◆标准串行通讯接口：RS-485和RS-232C;

◆支持标准Modbus RTU通讯协议，标准Modbus
TCP通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等;

◆使用USB2.0接口转存和备份历史记录，支持4G、8G优盘;

◆ Windows可识别历史记录文件;

◆外接微型打印机，可手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需要。