

机械密封UU1002 85 正元多邦密封件 武汉机械密封

产品名称	机械密封UU1002 85 正元多邦密封件 武汉机械密封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

在介质侵蚀和材料应力的作用下，弹簧和金属波纹管会发生断裂现象，称为应力腐蚀断裂。奥氏体簧在交变应力作用下易受氧化物的应力腐蚀，对此，推荐使用哈氏合金。

在腐蚀性介质中工作的弹簧和波纹管，在其截面的应力区域，由于腐蚀与应力共同作用在元件的某些薄弱处，首先被腐蚀，武汉机械密封，形成裂纹核心。随着承载时间的延长，裂纹缓慢地向亚临界扩展。当裂纹达到临界尺寸时，其弹性元件便突然断裂。应力腐蚀断裂与工作介质有着密切的关系，如介质中含有氯或氟时，金属弹性元件易发生应力腐蚀断裂。应力腐蚀断裂，从机理上来讲是阳极反应，而氢脆断裂则主要是阴极反应。在多数情况下，机械密封UU1002-110，弹簧的氢脆断裂，即氢原子渗入弹簧材料的晶界，并结合成氢分子，从而产生很大的应力，结果导致弹簧在低应力的载荷下发生脆性断裂。氢脆断裂通常发生在45度~90度的弯曲角度的范围内。如将已变脆的弹簧圈夹在虎钳上，机械密封UU1002-85，用钳子夹紧外伸部分并用力弯曲，机械密封UU1002-80，即可轻易地将弹簧折断成二段或三段。若是其它原因引起的断裂，则会发现，弹簧材料仍保持足够的韧性。在海水、硫化物、硫酸、硫酸盐、苛性碱、液氨以及含氢气的介质中，由于化学反应所产生的氢气为弹簧材料所吸收，从而造成的脆性断裂。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

系列机械密封适用于不锈钢卧式单级离心泵，泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成，具有低噪音，耐轻腐蚀，外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

应用领域：

中央空调循环、冷却系统、工业清洗、水处理(水的净化)、水产养殖

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

热油泵的简介，装置的热油泵型号为150AY150X2A-B；流量为111m³/h，扬程为263m；两级叶轮双支撑，入口压力0.2MPa，出口压力2.0MPa，介质为尾油；温度320℃，采用波纹管机械密封，后密封始终有烟雾，由于是热油泵为了冷却机械密封采用外供封油的方法冷却机械密封，封油采用装置自产的柴油。机械密封UU1002-85-正元多邦密封件-武汉机械密封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司（www.tjzydb.com）位于天津市南开区南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正元多邦在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。正元多邦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正元多邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。