

蓟县监控电视墙 相与科技 安防监控电视墙

产品名称	蓟县监控电视墙 相与科技 安防监控电视墙
公司名称	相与科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海屯路208号融创春风十里
联系电话	13008661072 13008661072

产品详情

视频输入的连接（全中文矩阵系统）

对全中文矩阵系统，各视频输入未接有75 电阻，如果摄像机输入信号不环接到其他外接的75 终端设备，则全中文矩阵系统机箱相应的环接口必须有75 输入电阻，否则会造成图像信号过强、发白、字符抖动等现象。

2.3通讯线的连接

全中文矩阵系统在机器后面板上有一个COM接口（2个RS485接口）和1个RS232接口。

注意：当RS232接口有连线时，矩阵会认为通过电脑来控制，此时键盘不能控制矩阵，监控电视墙安装，必须把它拨下来，蓟县监控电视墙，键盘才能控制矩阵。

监控电视墙是怎么弄的，是怎么把监控显示多个监视器上的？

视/音频输出的连接

视频输出插座设置在机箱的后面板，即标有数字（CON1-20）的那些DB15连接器，安防监控电视墙，插上视频排线（带8个BNC插头）的BNC插头，其上标清了输出序号，可接监视器、录像机（VCR）或其他具有75 输入阻抗的视频设备。如果视频输出需要环接多个设备，则可经使用系统的环接输出口进行

。

等离子大屏幕拼接电视墙系统，视屏监控电视墙，即等离子显示器。PDP是一种使用气体放电的显示技术，其工作方式类似于荧光灯。它使用等离子管作为发光元件。屏幕上的每个等离子管对应于一个像素。屏幕使用玻璃作为基板，并且基板分开一定距离以形成放电空间。放电空间填充有诸如氩或氖的混合惰性气体作为工作介质，并且金属氧化物导电膜涂覆在两个玻璃基板的内表面上作为激励电极。

蓟县监控电视墙-相与科技-安防监控电视墙由相与科技发展有限公司提供。相与科技发展有限公司（www.xiangyukj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！