

邯郸密封件 安拓机械 四氟密封件

产品名称	邯郸密封件 安拓机械 四氟密封件
公司名称	铜陵安拓机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路
联系电话	15715626022

产品详情

车削液压密封件和模压液压密封件的比较

- 1、模压液压密封：模压液压密封是通过研磨工具填充的橡胶熔化而制成的，国内密封件厂家，缺陷不足：致密性差，产品因橡胶填料不足而容易出现缺陷。
- 2、由于橡胶的收缩率，四氟密封件，与实际所需尺寸有偏差。
- 3、产品外观不佳。
- 4、特殊尺寸需要打开磨具的交货时间很长。

铜陵安拓机械配件有限公司主要产品有阀门密封件、各类零件橡胶被覆包胶、胶圈、胶垫、密封件等，如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

浅谈安装机械密封件的要求

机械密封对机器精度的要求：

- (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不超过0.04 ~ 0.06MM。
- (2)转子轴向窜动不超过0.3MM。
- (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不超过0.04 ~ 0.06MM。

铜陵安拓机械配件有限公司主要产品有阀门密封件、各类零件橡胶被覆包胶、胶圈、胶垫、密封件等，如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

耐老化性较好。这是三元乙丙显着的特点之一。其耐老化性不仅优于普通橡胶，邯郸密封件，如C10H14橡胶，密封件124，天然橡胶和氯丁橡胶，而且优于通常认为具有良好耐老化性的橡胶。

化学稳定性较佳。在使用过程中长期接触各种极性化学物质的性能几乎没有变化。

具有优异的抗压缩变形性和抗压缩应力松弛性。三元乙丙橡胶密封件具有小的压缩变形和非常缓慢的应力松弛。其压缩变形性能也优于其他普通橡胶。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

邯郸密封件-安拓机械-四氟密封件由铜陵安拓机械配件有限公司提供。邯郸密封件-安拓机械-四氟密封件是铜陵安拓机械配件有限公司（www.antomf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。