

乐适机电 揭阳玻璃钢负压风机 玻璃钢负压风机

产品名称	乐适机电 揭阳玻璃钢负压风机 玻璃钢负压风机
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

产品详情

纺织厂的玻璃钢负压风机为何容易出现故障？

玻璃钢负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，达到降温换气效果的一种设备，主要应用于厂房中。其具有通风换气效果好、节能、使用寿命长等特点，但是最近有很多纺织厂开始频繁的出现故障。那么今天小编就给大家介绍一下为什么纺织厂的玻璃钢负压风机容易出现故障。

对于出现故障的风机电机大家反映是怀疑电机产品质量，正常情况下风机电机使用寿命均在五年以上，如出现电压不稳、超负荷工作情况下会导致电机故障，玻璃钢负压风机配套的电机功率0.75kw，电压三相220V-380V，基本不会占用工厂生产用电，也不会给工厂带来“电荒”。

玻璃钢负压风机的优势

节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。

环保:不含氟里昂(CFC)。

降温效果佳:外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。

投资回报率高:2至3年内可收回投资成本。

快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。

有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。

减少性疾病,有效预防突发性等病毒的大面积传播.飞禽,蚊,蝇是病的媒介,由于水帘式通风系统是负压密闭

的,必定减少病媒的传播几率,将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。

玻璃钢负压风机型号能否通过公式来选择合适的？

玻璃钢负压风机计算公式：

$N=V \times n/Q$ 其中：N——风机数量（台）；V——场地体积（m³）；n——换气次数（次/时）；
Q—所选风机型号的单台风量（m³/h）。

玻璃钢负压风机型号的选择可根据实际情况，如预留风机安装口，厂房大小，风机尽可能分别安装在厂房的山墙两侧，实现需要的通风换气效果，需要注意的是排风尽量不靠近建筑物，以防影响附近环境。可在风口安装喷水装置，吸附从室内带出的污染物，以防对环境的污染。

以上就可以解答您的疑问，通过公式的计算就能够选择合适的玻璃钢负压风机型号和不同的风量，希望能够帮到大家。