

硬地丙烯酸篮球场、晖航篮球场看台地面漆用什么材料

产品名称	硬地丙烯酸篮球场、晖航篮球场看台地面漆用什么材料
公司名称	东莞市晖航体育设施工程有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:晖航 材料:丙烯酸涂料 产地:广东
公司地址	东莞市万江街道大汾社区德茂坊四巷6号1号铺(注册地址)
联系电话	136 8626 5018 13686265018

产品详情

硬地丙烯酸面漆、篮球场绿色面涂、篮球场看台地面采用什么材料

晖航体育专注于丙烯酸球场、硅PU塑胶球场、EPDM球场、塑胶跑道材料生产及施工。是一家集研发、生产、销售、施工和*服务于一体的运动场地铺装材料高新技术生产型企业。晖航篮球场、网球场、排球场、羽毛球馆、学校操场地面铺设硬地丙烯酸球场材料，无毒，环保，耐磨、耐晒，耐紫外线照射，颜色丰富，造价经济，维护保养便利，使用寿命长。

晖航硬地丙烯酸球场的施工工序：

一、基面处理：
：用水磨机对基础进行全场打磨，完全打磨干净之后进行清理。

二、基面酸洗：先用清水湿润地面，再用浓度

5-8%左右的稀盐酸对地面进行酸洗，然后用清水冲洗干净，

晾晒至足够干后方可进行丙烯酸面层工序的施工。

三、丙烯酸球场底层(2-3遍)：厚度约为

0.8-1mm 1、材料：丙烯酸专用球场底料、石英砂(60-80目)、水泥、108胶水、材料：材料水；

2、配比：丙烯酸球场专用底料：石英砂(60-80目)：水泥:108胶水：配比：配比水=1 kg：3.6 kg：0.07

kg:0.18：适量水(约0.2-0.5 kg)；3、施工：将各种按比例调配混合，用电动搅拌机搅拌均匀，倒入施工现场：

用专业工具将浆液均匀涂刮在水泥地面上，晾干12小时。晾干

后用自来水试水平，积水处作上标记，再调配混合料补平，直至符合积水率要求。

四、丙烯酸球场中层(2遍)：厚度约为0.8-1mm 1、材料：丙烯酸球场专用面料、石英砂(80-100目)、水；

材料：材料 2、配比：丙烯酸球场专用面料：石英砂(80-100目)：水=1 kg：2 kg：配比：配比

适量水(水量约为面料量的0.5-1倍)；

3、施工：将各种按比例调配混合，用电动搅拌机搅拌均匀，倒入施工现场：

用丙烯酸专用刮耙分两遍将混合浆液均匀刮于水泥地面。注意：

待着色涂层干固后，用钢铲铲掉突起的砂粒，扫去浮尘。

五、丙烯酸球场面层(2遍)：

- 1、材料：彩色丙烯酸球场专用面料、水;材料2、配比：丙烯酸球场专用面料：水=1：0.8-0.9
适量(不能超过1：1配比的 比例);3、施工：用电动搅拌机搅拌均匀，倒入施工现场，用专用工具半浆液
均匀涂刮在水泥地面上，注意：颜色分布都要均匀; 六、画线涂层(2遍)：
- 1、材料：丙烯酸聚氨酯画线漆。材料特点：耐磨，不变色，附着力强。材料：材料
- 2、施工：用鉴定过的钢尺，经纬仪放设点位线，各点位数据参照体育施工：
施工工艺的要求，内控相对误差为 $\pm 0—\pm 1/10000$ 。：底料配比：实际上一桶 200 公斤，可以配砂 16
包(50 kg/包)，水泥 2-3 包(50 kg/包)，108 胶水 8 桶(20 kg/桶)(可加可不加)。