

监控杆价格 相与科技 蚌埠监控杆

产品名称	监控杆价格 相与科技 蚌埠监控杆
公司名称	相与科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海屯路208号融创春风十里
联系电话	13008661072 13008661072

产品详情

监控杆必须有避雷针及良好接地加引线导入地下(建议导电不走杆体)，道路监控杆，其接地电阻小于4欧;方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM，用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥砂浆。控制箱由设备厂家根据所需容量配备，监控杆价格，外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

监控立杆参数：监控立杆上杆76mm+，下杆140mm+。(另可定制圆锥型、圆柱形、六角、八角杆)。立杆高度1-10米可定制。镀锌钢管立杆厚度2mm起，蚌埠监控杆，不锈钢立杆1.2mm起，立杆强度可以保证(也可安客户要求定制)。材质：镀锌钢管材质，不锈钢监控杆，整体热镀锌材质，不锈钢材质可选。立杆颜色正常有白色、灰色、黑色等量大可定制。

球型摄像机杆件高度的选择：球型摄像机可以360度旋转，且焦距可调，所有球形摄像机所选择的杆件应尽可能的高，通常我们选择4.5-5.5米之间的杆件类型。上述各种高度的杆件，应根据立杆位置与监控目标位置的距离和取景方向选择合理的横臂长度，避免横臂过短不能拍摄到合适的监控内容。在有被遮挡的环境中，宜选择1米或横臂2米，以减少遮挡。

监控杆价格-相与科技(在线咨询)-蚌埠监控杆由相与科技发展有限公司提供。监控杆价格-相与科技(在线咨询)-蚌埠监控杆是相与科技发展有限公司(www.xiangyukj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。