

# FR2000德国拜耳 PC ABS 易流动 阻燃 光稳定 科思创

产品名称	FR2000德国拜耳 PC ABS 易流动 阻燃 光稳定 科思创
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	23.20/KG
规格参数	品牌:德国拜耳 牌号:FR2000 产地:德国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

基本性能额定值单位测试方法密度1180Kg/mISO 1183物理性能额定值单位测试方法螺旋线流动长度(260 .2x8.7mm)540mm熔融指数(240 )26cm/10minISO 1133成型收缩率ISO 2577 (500bar)0.4-0.6% (500bar)0.4-0.6%机械性能额定值单位测试方法IZOD缺口冲击强度(23 )35kJ/mISO 180-1A拉伸模量(1mm/min)2700MPaISO 527屈服应力(50mm/min)60MPaISO 527屈服应变(50mm/min)4%ISO 527拉伸强度(50mm/min)45MPaISO 527断裂点伸长率(50mm/min)>50%ISO 527IZOD冲击强度(23 )NkJ/mISO 180-1UIZOD缺口冲击强度(-30 )10kJ/mISO 180-1A电气性能额定值单位测试方法损耗因子(100HZ)500.0001IEC 250相对介电常数(100HZ)3.2IEC 250表面电阻率1E14 IEC 93介电强度30KV/mmIEC 243-1体积电阻率1E16 .mIEC 93损耗因子(1MHZ)700.0001IEC 250抗电弧径迹性(溶液A)500等级IEC 112相对介电常数(1MHZ)3.1IEC 250加工性能额定值单位测试方法熔体温度240 ISO 294模具温度80 ISO 294注射速度240mm/sISO 294热性能额定值单位测试方法热变形温度ISO 75 (0.45MPa)90 (1.80MPa)80 线性热膨胀系数ASTM E-831 (23至55 )0.7610-4/K (23至55 )0.8010-4/K维卡软化温度(50N;50K/h)92 ISO 306其它性能额定值单位测试方法吸水性(23 饱和吸水)0.5%ISO 62吸湿性(23 /50%相对湿度)0.2%ISO 62