

# 环氧地坪施工工艺 环氧地坪 红枚体育设施公司

产品名称	环氧地坪施工工艺 环氧地坪 红枚体育设施公司
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

## 产品详情

株洲红枚体育有限公司位于湖南省株洲市芦淞区枫溪大道211省道，320、1815国道相邻，交通十分便利。

公司主营: 硅pu球场、环氧地坪、塑胶跑道、球场围网、人造草皮、PVC地板、篮球架、乒乓球台、儿童组合滑梯、灯柱、株洲硅pu、旗杆、网球柱、体育器材、健身器材、乒乓球台、幼儿娱乐设施等。

环氧自流平地坪是一种高要求、高洁净、美观、无尘、无菌的新兴产品，它能够解决地板安装中的六大问题。自流平作为一种地面施工技术，它是由多种材料加水混合而成的液体，倒在地面随着地面的高低不平顺势流动，可自动找平，且干燥的速度很快。自流平的功能性质优良，所以在施工上具有一定的工艺要求。例如，为了确保底材与地坪能够很好的附着须要进行基面处理。混凝土含水率不能超过8%，基材也要常温保养30d。要及时修补清楚水泥地面开裂和突起的问题。混凝土密封固化剂又如，施工前一定要检查基层的强度、湿度、密实度等指标，因为自流平采用的是一次性厚膜成型，如果事前不进行检查，当厚膜成型之后就很难修补了。

自流平施工时还要避免低温高湿的环境，这会影响环氧树脂固化的速度，而固化剂受潮也会影响产品的质量。刮涂是环氧自流平地坪涂料常见以及传统的施工方式。因为其操作简单，水性环氧地坪漆，便于培训新人，而且适用范围比较广，所以，刮涂也是国内首推的施工方法。不过也存在一些不足，那就是单人施工的效率会有所降低。如果是大面积的使用，建议用无气喷涂，其施工安全且效率高，还可以节省用料。一般来说，5~35摄氏度是较佳的施工温度。自流平涂料的黏度会随着温度的高低不定而变化，环氧地坪漆，自流平黏度过大会使施工很难进行，且表面不易流平。

如今随着汽车数量巨增，停车位越来越紧张，很多建筑都修建了地下车库，地下车库地面大多数会选择环氧地坪漆来做材料。因为专业生产地下车库地坪的厂家在地坪材料中添加了一些有利于的成分，环氧地坪施工工艺，所以越来越多的地下车库愿意选择这种地坪材料。来看看地下车库应用环氧地坪要考虑哪几个方面。

- 1、看耐磨性是否良好 车辆在行驶、刹车的过程中都会和地坪表面发生摩擦，如果地坪的耐磨性不强就无法使用很长时间，不仅让大家停车时的体验下降，环氧地坪，而且也会增加地下车库返修重建的成本，所以，在选择地下车库地坪的时候首先要看其耐磨性是否良好，可否满足长期摩擦的需要。
- 2、看承压性如何 一辆汽车自重，再加上承载的货物重量，地面需要承受的压力很大。如果地坪的承受压力的性能达不到，在频繁的车辆行驶碾压过程中，地面就会出现开裂、塌陷等不良现象。因此，地下车库选择地坪的时候要看地下车库地坪的承压性怎么样。
- 3、看摩擦系数能否达到要求 虽然大家在车库中行驶的时候速度都不会太快，但是，地下车库的出入口通常都是有坡度和弯道的，如果地坪的摩擦系数太小，那么在上下坡的时候就容易出现事故，所以，修建地下车库，选择地下车库地坪时要看地坪的摩擦系数是否能达到既定要求。

## 一、环氧地坪漆机械性能要求

- 1、耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？
- 2、耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？
- 3、耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？

## 二、环氧地坪漆化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

- 1、耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
- 2、耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

## 三、环氧地坪漆楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

## 四、环氧地坪漆基面状况

- 1、基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa

2、平整度：是否需要用环氧砂浆修补

## 五、环氧地坪漆美观要求

颜色要求：是否需要颜色划分区域

环氧地坪施工工艺-环氧地坪-红枚体育设施公司由株洲红枚体育器材有限公司提供。株洲红枚体育器材有限公司（[www.zzhmt.com](http://www.zzhmt.com)）是一家从事“体育设施工程施工,体育器材销售安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双鱼,金陵,优冠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使红枚体育在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！