

# 水性银粉烤漆

产品名称	水性银粉烤漆
公司名称	温州市开泰化工有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区滨海二十五路422号（温州市金海化学品市场）A422号
联系电话	88411998 13857757166

## 产品详情

### 水性银粉烤漆

一、水性烘烤金属漆组成：由水性丙烯酸树脂，水性氨基树脂，有机颜料、助剂及助溶剂经高速分散、研磨、调制而成。

### 二、特征:

- 1.漆膜坚硬，饱满度优异;
- 2.颜色鲜艳、遮盖力特佳;
- 3.耐候性、附着力强、耐酸碱性优异;
- 4.干燥速度快,流平性佳;
- 5.施工性能好,不易受高温潮湿天气影响.
- 6.对铁、铜、铝、不锈钢等各种金属底材都有很好的附着力，不掉漆。

### 三、施工参数：

- 1.预涂底材必须除去尘土、油污、锈蚀。

施工方法：喷涂，滚涂施工粘度：喷涂粘度： 25s稀释剂：纯净水或清洁的自来水干燥方式：150 恒温烘烤10~40分钟涂装厚度：单层干膜厚度15 μ m~20 μ m稀释比例：按原漆重量的0%~40%加水，或根据喷涂粘度情况作适量调整(2)使用注意事项：漆膜未干之前，涂装物应避免沾水;施工环境应保持在相对湿度不小于65%，温度不低于8 ° C;施工时若涂料粘上眼睛，应立即用清水冲洗，必要时应到医院就诊。

#### 四、贮存：

水性烤漆属于水性涂料，贮存温度最低不能低于0℃，故北方地区冬季应存放在暖房中，避免冻结；夏季应避免阳光暴晒，存放于阴凉通风处，以延长保质期。自生产之日起，有效保质期为6个月。

#### 五、规格及保质期：

产品在封闭原包装的条件下，贮存期自生产完成并检验合格之日起为半年。

规格：120KG/桶，20KG/桶，水性烤漆 环保金属高硬度烤漆 各种五金通用烤漆颜色可定制

备注： 我公司无论在口头上还是书面上所提供的技术意见均出自诚意。用户有责任自行进行试验，以验证本产品是否符合所拟定的工艺用途。

单位：温州市开泰化工有限公司 地址：温州经济技术开发区滨海二十五路 422 号