

# 水性塑胶烤漆

产品名称	水性塑胶烤漆
公司名称	温州市开泰化工有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区滨海二十五路422号（温州市金海化学品市场）A422号
联系电话	88411998 13857757166

## 产品详情

### 水性塑胶漆

特性：

水性塑胶漆是一种特殊用途专用漆，分为哑光、半光和亮光三种。清漆色泽浅，透明度高；色漆颜色鲜艳丰满。水性塑胶漆采用高级进口无毒颜料制成，符合国际标准，主要应用于ABS、PE、PP、PVC发泡型材等各种硬质塑料表面涂装与保护，无毒、无味，可用水稀释。水性塑胶漆质量优良、施工简便、固含量高、每平米造价低，漆膜丰满坚韧、色彩丰富、不黄变，具有附着力强及装饰与保护兼优的物理性能。

性能特点：

1. 水性塑胶漆无毒、无污染，不含苯类、甲醛、重金属等有害物质，符合美国和欧盟标准；
2. 水性塑胶漆施工过程中或施工后无刺激性气味，健康环保；
3. 水性塑胶漆具有优异的耐化学性、耐刮伤性、不黄变性；

4. 水性塑胶漆的固体含量高、干燥迅速、附着力强、硬度高、抗划伤能力优秀、耐磨、耐老化，能有效阻燃；

5. 水性塑胶漆的涂膜丰满、易施工、不受施工时限；

6. 水性塑胶漆不燃、不爆、易储存和运输。

光泽度：亮光90%；半光 60%；哑光 30%。

施工：

### 1. 施工方法

水性塑胶漆施工时采用手扫、喷涂的方法进行。

### 2. 稀释

0~30%清水稀释并搅拌均匀。

### 3. 施工条件

温度5℃以上；湿度85

%以下。施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于50℃，不少于20 min。

贮存：

水性塑胶漆属于水性涂料，贮存温度最低不能低于0℃，故北方地区冬季应存放在暖房中，避免冻结；夏季应避免阳光暴晒，存放于阴凉通风处，以延长保质期。自生产之日起，有效保质期为6个月。

备注： 我公司无论在口头上还是书面上所提供的技术意见均出自诚意。用户有责任自行进行试验，以验证本产品是否符合所拟定的工艺用途。

单位：温州市开泰化工有限公司 地址：温州经济技术开发区滨海二十五路 422 号