

北京普天精锐 防爆伺服

产品名称	北京普天精锐 防爆伺服
公司名称	北京普天精锐自控技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区育知东路首开智慧社1号楼3单元310室
联系电话	010-82397875 13100706207

产品详情

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-6系列~T6温度等级特性

特性单位G-6LV2 (L15) G-6LV4 (L30) G-6LV6 (L45) G-6LV8 (L60) G-6LV9 (L90)

40 ° C 时的持续失速转矩 Nm 8.92 16.78 24.86 32.25 47.27

40 ° C 时的额定扭矩 Nm 5.68 10.60 (93.8) 13.85 18.84 26.27

40 ° C 时的额定转速 r/min 2 , 100 1 , 防爆伺服 , 500 1 , 防爆伺服 , 400 1 , 200 1 , 100

40 ° C 时的输出功率、连续负荷、额定转速 kW 1.250 1.665 2.31 2.368 3.27

产品介绍：穆格的防爆型动态无刷伺服电机（EXD系列）适合在需要高动态特性、小巧尺寸和高可靠性的场合使用。

穆格防爆伺服电机全系列满足气体环境IIC要求和粉尘环境IIIC要求；

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-5系列~T3&T4温度等级特性~60

持续失速转矩 (60) M0 Nm 5.15 9.64 13.98 22.60

额定扭矩 (60) MN Nm 3.47 6.56 10.21 17.58

额定转速 (60) nN r/min 4 , 800 3 , 500 2 , 2区防爆伺服 , 700 2 , 000

输出功率、连续负荷、额定转速 (60) PN kW 1.743 2.403 2.885 3.680

电机规格G-5LV2 (L10) G-5LV4 (L20) G-5LV6 (L30) G-5LV8 (L50)

产品特点：密封式终身润滑轴承、电缆格兰接头可选，穆格防爆伺服电机全系列满足温度组别T3~T6要求；

产品特点：基于“冷”值（即25摄氏度下测量值）的电阻和电感测量值，电流额定值为每相安培值。

产品规格 G-6LV2、G-6LV4、G-6LV6、G-6LV8、G-6LV9

(G-6系列) 输出功率、连续负荷、额定转速 kW 3.320 5.55 6.66 7.181 8.355

(G-6系列) 额定扭矩 Nm 7.93 16.09 23.17 31.16 39.89

(G-6系列) 持续失速转矩 Nm 12.85 24.95 36.24 47.30 66.68

(G-6系列) 额定转速 r/min 4,000
3,000 2,500 2,000

(G-6系列) 持续失速电流 Arms 13.10 20.65 22.84 22.35
29.36

穆格防爆伺服电机全系列满足气体环境IIC要求和粉尘环境IIIC要求；

北京普天精锐-防爆伺服由北京普天精锐自控技术有限责任公司提供。北京普天精锐自控技术有限责任公司(www.prs-motion.com)是北京海淀区同步电动机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京普天精锐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京普天精锐更加美好的未来。同时本公司(www.asiasaw.cn)还是从事北京防爆伺服电机，西安防爆伺服，国产防爆伺服电机的厂家，欢迎来电咨询。