

丹东空调风机 外转子空调风机报价 罗图风机

产品名称	丹东空调风机 外转子空调风机报价 罗图风机
公司名称	潍坊罗图风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子区王裴家工业园
联系电话	13235365893

产品详情

空调风机是一种新型、节能、高效率、可变转速、低噪声离心式通风机，该型风机结构紧凑、安装方便、体积小、风量大、压力高、振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通风换气场所，是空调、净化等行业理想的配套产品。

空调风机在安装时应该满足那些要求?为保证风机能够正常那个工作，并在工厂、矿井、隧道、冷却塔的通风、排尘和冷却等方面发挥高效作用，

- 1.风机的安装应水平、坚固，基础高度应 200mm;
- 2.采用软管与风管连接时，软管长度不应小于200mm、管径应与进出口尺寸相同;
- 3.钢支架应固定在混凝土基础上，并增加橡胶减振垫;
- 4.出口管径只能变大，不能变小;
- 5.最后出风口应安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。
- 6.连接风机进出口的风管应有共同的支持，没有答应将弹道分量加正在排烟风机的元件上，排烟风机装置时应留意风机的程度地位，对于风机与地面的联合面和出风弹道的连接应调动，使之做作符合，没有得强行连接。电气接报必需有业余学问的电工接报。供应风机的电源必需完好，并相符有关请求。

外转子空调风机具有风量大、噪声低、结构紧凑、坚固耐用、外形美观、安装使用方便等特点。该风机广泛适用于各种空调机组、空气幕、冷暖风机等，亦可用于工矿企业、公共场所的室内通风换气。它所输送的介质为空气和其它不自燃的对人体无害的气体，外拖空调风机销售，气体内不允许有颗粒物质，含尘量不大于150mg/m³。外转子空调风机主要由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。叶轮由数十片前弯的叶片与轮盖、中盘铆接而成。各件均采用冲压模具制造，尺寸、型线准确、可靠，空气性能良

好，并经静、动平衡校正，运转平稳，噪声低;机壳采用专用设备咬口、包边制成，外转子空调风机报价，坚固耐用，外形美观大方;电机采用外转子式，内置于机壳与叶轮直联，结构紧凑、并经动平衡校正，空调离心通风机，运转平稳，噪声低。

空调风机技术说明：

- 1.出风方向：吹风或吸风；
- 2.多种网罩，导风筒，丹东空调风机，面板可选配；
- 3.接线方式：直接出线0.8-1米或接线盒；
- 4.绝缘等级：B，F级；
- 5.电机内置过热维护器；
- 6.使用环境温度：-30~60 ；
- 7.可按要求提供不同调速方式，电压，频率，环境温度请求。

带式传动空调风机尺寸，适用性强：负压通风降温系统适用性广，不论人群密集，热源大、或易产生污染、通风的场所，都可发挥显著的成效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等，可依据不同的环境设计相应的系统过程中对环境无污染，水帘除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。

丹东空调风机-外转子空调风机报价-

罗图风机(优质商家)由潍坊罗图风机有限公司提供。潍坊罗图风机有限公司(www.rotorfan.cn)是山东潍坊,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在罗图风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创罗图风机更加美好的未来。