# 江津区高强丝杆 捷睿斯建材 高强度丝杠厂家

产品名称	江津区高强丝杆 捷睿斯建材 高强度丝杠厂家
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售(重庆、四川 、贵州)
联系电话	15223695665

## 产品详情

#### 高强丝杆在材质选择上的原则

一、高精度和轻载荷的丝杆基本都采用碳素的工具钢或者是合金的工具钢制造而成的,需要经过调质或者是球化的退火处理;

#### 高强丝杆

二、低精度和轻载荷的丝杆基本选择碳素结构的钢制造而成,需要经过正火和调质的处理,或者 是使用冷轧易削的钢直接加工成型;

#### 止水丝杆

三、高精度但是工作比较频繁的丝杆,都是选择合金的工具钢,整个需要进行淬火,或者是采用高等渗氮的钢加工,之后还需要进行渗氮的处理,渗氮的丝杆可以直接承受非常高的温度。

### 如何选择高强丝杆的润滑油,你知道吗?

一、高强丝杆按滑动速度和平均压力来选择粘度

选择使用导轨润滑剂时根据国内外机床导轨润滑实际应用来选择。还可参考国内外现有机动床导轨润滑实际应用的例子来选用。

#### 高强(止水)丝杆

#### 二、高强丝杆既作液压介质又作导轨油的润滑油

根据不同类型的机床导轨的需要。既要满足导轨的要求,又满足液压系统的要求。例如对于像坐标镗床之类的机床,导轨油的粘度(50))应选择高些。

但像各类磨床,经常将导轨润滑油由液压系统供给,而液压系统的要求较高,此时导轨液压润滑油的粘度(50))应选得低些,高强度丝杠价格,即液压系统所需的粘度。

高强度穿墙螺杆和双头螺杆都是对拉穿墙螺杆的一种,都是螺杆与螺纹的组合。在我们建筑上都起着控制模板百度和防止暴模的作用。从外形来看对拉螺杆是两头有螺纹的穿墙螺杆而高强度穿墙螺杆是全身都是有螺丝的,螺纹都有区别。对拉螺杆的螺纹是公制丝牙截面是三角形的。高强度穿墙螺杆的螺纹是T型扣,丝牙截面是梯形,高强丝杆批发,所以又被称作粗牙螺杆、通丝螺杆、全丝螺杆。

在加工过程当中采用冷处理成形,大大提高材料的机械性能,所以表面强度高,高强度丝杠厂家,抗拉力度大,磨损小,周转次数高,使用方便。高强度穿墙螺杆满丝牙使用范围广,能灵活应用于不同厚度的墙、柱、梁等,江津区高强丝杆,更可灵活制定和更改长度。使用起来后者更易操作,可以自由控制模板的厚度,不滑牙是这种螺杆最强的优势,受到广大建筑公司朋友的追捧。

江津区高强丝杆-捷睿斯建材-高强度丝杠厂家由渝北区捷睿斯建材经营部提供。行路致远,砥砺前行。 渝北区捷睿斯建材经营部(www.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志 成为金属建材较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!