

宜昌定做超市海鲜池价格 鸿胜丰大型鱼缸定做

产品名称	宜昌定做超市海鲜池价格 鸿胜丰大型鱼缸定做
公司名称	武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路449号狮城名居22号门面
联系电话	15107119860

产品详情

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

对海鲜池进行造景就是通过人工的方式对海鲜池中的生物模拟出更接近自然的生存环境，这样不仅可以提高海鲜池的观赏性，对鱼儿的生活也是有一定的好处。今天，鸿胜丰小编来为您介绍一下海鲜池是如何进行造景的。

- 一、海鲜池造景的背景板颜色要与其它景物相匹配，这样看上去，海鲜池会更加和谐。
- 二、在添加水草、沉木、岩石和沙子前，要提前将它们清洗干净。
- 三、水族箱造景中比较重要的一环就是水草的加入，不同的水草在种植时需要考虑光照等的生长因素。

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

我们在海鲜池里养海鲜，还需要海鲜池制冷设备，来保证水的温度。今天，武汉鸿胜丰海鲜池定做厂家来跟大家讲一下，海鲜池制冷设备在运行时有哪些注意事项？

一、在使用制冷设备前需要做好检查工作

武汉鸿胜丰海鲜池定做厂家告诉你，在开启制冷设备前需要对压缩机的运行状态是否正常，接下来检查制冷系统管路上各手动阀门的启闭情况是否正确。检查各设备上的安全阀、压力表、液面指示器等前面的截止阀及各均压阀是否打开。但充注阀和集油器、放空气器上放油阀、放空气阀等应关闭。检查储液器等设备中制冷剂液面是否在要求的范围内。

二、如何保持制冷设备处于安全的运行环境

武汉鸿胜丰海鲜池定做厂家告诉你，运行环境的安全度决定制冷设备的具体使用寿命，为达到保持制冷设备稳定性，在实际的安装过程中，首先需要保障制冷设备的用电安全，小编建议安装制冷设备的过程中，需要为制冷设备独立安装电源设备，并且有效的控制安全电压与电流，达到满足制冷设备正常运行的目的，同时单独的提供电源，能够避免各类过载问题而影响制冷设备的正常运行，即便处于长期的运行状态，定做超市海鲜池价格，同样不会出现任何的安全问题。

三、保持干净卫生的运行环境

武汉鸿胜丰海鲜池定做厂家告诉你，保持制冷设备安装环境的卫生，能够达到延长制冷设备寿命的目的，如果制冷设备处于较为恶劣的环境内，对于关键的配件寿命影响非常大，尤其针对很多水冷式制冷设备，对于环境的要求更高，保持干净的使用环境，对于减少制冷设备产生的污垢为题，起到至关重要的作用。

四、利用氟利昂降温需谨慎保养

很多制冷设备通过氟利昂达到降低环境温度的目的，因此在实际的使用过程中，使用者可以通过注入高品质冷媒的方式达到提高降温效果。

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

海鲜池怎么制作：

水泥池

- 1、形状：池体八角形、底部锅底形，锅形底坡度5%、中心设圆形排水口，口径宜大(直径16cm)。
- 2、给排水：进水2个水管，切向池壁给水，方向一致，以便形成漩涡水流。在中央排水口处插管，管底部开凹槽和打孔，以便排水。
- 3、水位控制。水经排水口流至池外，在池外接溢流管，在溢流管上开纵向槽口，通过溢流管控制水位。

水泥池过滤装置

- 1、过滤池结构：物理过滤池、生物过滤池、抽水池
- 2、物理过滤池：上层过滤棉，下层珊瑚砂，总厚度50cm以上
- 3、生物过滤池：上层10cm过滤棉，中间生化棉，下层珊瑚砂
- 4、抽水池：放置水泵、活性炭
- 5、物理过滤池和生物过滤池底部：铺空心砖
- 6、各池中间：设夹层，一块挡板距池底20cm，另一块挡板挡水，水从夹板溢流入下一池

7、 滤速：每小时10吨/平米水以上。

宜昌定做超市海鲜池价格-鸿胜丰大型鱼缸定做由武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部提供。武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部（www.hs66669.com）是从事“鱼缸,玻璃鱼缸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。