

污泥煤泥输送泵1 泰安三立环保 青岛污泥煤泥输送泵

产品名称	污泥煤泥输送泵1 泰安三立环保 青岛污泥煤泥输送泵
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

产品详情

名称：小端轴承座组件

规格：按膏体泵型号匹配

类别：膏体泵送料机构件

材质：45D.Cr调质/YF-1/高分子橡胶/进口聚氨酯/PTFE

工艺特点

密封组件采用进口聚氨酯、高分子橡胶及PTFE，采用独特的配方进行配制；

加工件均为非铸造件，经调质处理，使其强度得到提高，同时对部件进行镀硬铬，提高其耐磨性能。

产品要点

特殊的密封构造，有效减少小端轴承座漏料几率；

密封件使用寿命长，密封性能高；

加工件使用寿命长，耐磨性能及加工精度高；

抗磨强度是普通同类产品的3~5倍。

膏体泵配件

产品主要由驱动装置、头部装配、机壳、无轴螺旋体、槽体衬板、进料口、出料口、底座等组成。驱动装置：采用摆线针轮减速机或轴装式硬齿面齿轮减速机，设计时应尽可能将驱动装置设在出料口端，头部装配有推力轴承，膏体泵配件，可承受输送物料时产生的轴向力。机壳：机壳为u型或o型，膏体泵，上部加防雨型机盖。在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱，泰安三立环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。

名称：S管阀

规格：按膏体泵型号匹配

类别：膏体泵送料机构

材质：硬质合金铸造材料/高强度焊接材料

优异性能

管体采用45Mn2合金结构钢铸造，具有很强的耐磨性能；

管体内部采用高性能耐磨焊条堆焊，这是提高泵送方量的关键所在；

花键轴采用38CrMnAL特殊材料构造，比一般厂家普遍采用的40Cr硬度及强度更优越；

整体焊接组装采用专用夹具，尺寸精度高，污泥煤泥输送泵1，安装方便；

特殊的铸造工艺，解决了S管阀脱焊、短轴、爆裂等一系列问题，出厂合格率达100%

所有S管阀均安装有镀铬耐磨套，使用寿命明显延长；

产品要点

市场常见的S管阀大部分为焊管，力学性能差，使用寿命短，高压时甚至会出现爆管现象。我公司S管均为铸造件，最常见的材料有40，污泥煤泥输送泵7，45等，从耐磨性能角度上说，45Mn2更出色；

耐磨焊条市场参差不齐，耐磨焊条的价格决定了耐磨焊条的质量好坏，采用优质的耐磨焊条对S管管体进行堆焊，是保证S管泵送方量的关键要素；

花键轴一般要采用较复杂的热处理工艺，否则在高强度泵送作业时，青岛污泥煤泥输送泵，容易出现断裂现象；

安装S管较繁琐，料斗与S管的相对间隙较小，污泥煤泥输送泵2，如不使用专用夹具对S管进行整体组装焊接，那么尺寸偏差将会增大，会造成S管安装困难或无法安装，影响用户的正常生产经营。

污泥煤泥输送泵1-泰安三立环保-青岛污泥煤泥输送泵由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！