

【质量保证】供应多种高品质的 o型圈

产品名称	【质量保证】供应多种高品质的 o型圈
公司名称	景县宏运科贸加工厂
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	中国 天津市南开区 密云路五金城二区7栋102号1-3楼
联系电话	86 022 27272518 13821823708

产品详情

材质	橡胶	截面形状	O型
作用	轴用密封	适用范围	汽车、泵、气缸、水管、 化工管道、阀门
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压 、耐磨损	品牌	爱领
型号	AS568-031	厚度	2.63 (mm)
内径	41 (mm)	外径	44 (mm)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	是	使用温度	121 ()
使用压力	44 (MPa)		

联系人：沈石磊 先生

电话：022-27272518

传真：022-87887163

qq：411032973

邮箱：jxhykm@126.com

网站：www.jxhykm.comwww.hongyunkemao.cn

o形密封圈使用材料的一般性能比较

材料	力学性能		化学抗力				工作温度	在空气中老化的使用温度
	耐磨性	抗拉强度	耐受风蚀和臭氧能力	耐热水.蒸气弱酸和各种碱能力	耐强酸和氧化性酸的能力	耐汽油.润滑油的能力		
丁基橡胶	f-g	10-18	g	e	g	p	-35 ~ 100	80 ~ 160
氯丁橡胶	g	10-25	g	e	f-g	f-g	-40 ~ 100	70 ~ 150
乙丙橡胶	g	7-8	e	e	g	p	-55 ~ 150	90 ~ 160
氟橡胶	g	15-20	e	e	g	e	-40 ~ 250	175 ~ 250
天然橡胶	g	15-30	f	e	f	p		50 ~ 100
丁腈橡胶	g	10-25	f-g	g	f-g	g	-40 ~ 100	70 ~ 150
硅橡胶	p	4-10	e	f	p	f-g	-40 ~ 250	300 ~ 200

注:p 差,f 可,g 良,e 优.

一、品名:

o型圈 (o形圈)

二、材料:

氟橡胶—>性能介绍:

氟橡胶 (fpm) 是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-40℃ ~ +300℃。

三、产品用途

主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料，如：氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品。

四、产品规格

中国标准gb3452.1-82

编号dxw编号dxw编号dxw编号dxw编号dxw

gb0011.8x1.8gb003516x1.8gb00698.75x2.65gb0010342.5x2.65gb00137170x2.65

gb0022x1.8gb003617x1.8gb00709x2.65gb0010443.7x2.65gb00138180x2.65

gb0032.24x1.8gb003718x1.8gb00719.5x2.65gb0010545x2.65gb0013918x3.55

gb0042.5x1.8gb003819x1.8gb007210x2.65gb0010646.2x2.65gb0014019x3.55

gb0052.8x1.8gb003920x1.8gb007310.6x2.65gb0010747.5x2.65gb0014120x3.55

gb0063.15x1.8gb004021.2x1.8gb007411.2x2.65gb0010848.7x2.65gb0014221.2x3.55

gb0073.55x1.8gb004122.4x1.8gb007511.8x2.65gb0010950x2.65gb0014322.4x3.55

gb0083.75x1.8gb004223.6x1.8gb007612.5x2.65gb0011051.5x2.65gb0014423.6x3.55

gb0094x1.8gb004325x1.8gb007713.2x2.65gb0011153x2.65gb0014525x3.55

gb00104.5x1.8gb004425.8x1.8gb007814x2.65gb0011254.5x2.65gb0014625.8x3.55

美国标准as568a

编号dxw编号dxw编号dxw编号dxw编号dxw

as0010.74x1.02as03556.87x1.78as12025.07x2.62as15494.92x2.62as21018.64x2.62

as0021.07x1.27as03660.05x1.78as12126.64x2.62as155101.27x2.62as21120.22x2.62

as0031.42x1.52as03763.22x1.78as12228.24x2.62as156107.62x2.62as21221.82x3.53

as0041.78x1.78as03866.40x1.78as12329.82x2.62as157113.97x2.62as21323.39x3.53

as0052.57x1.78as03969.57x1.78as12431.42x2.62as158120.32x2.62as21424.99x3.53

as0062.90x1.78as04072.75x1.78as12532.99x2.62as159126.67x2.62as21526.57x3.53

as0073.68x1.78as04175.92x1.78as12634.59x2.62as160133.02x2.62as21628.17x3.53

as0084.47x1.78as04282.27x1.78as12739.17x2.62as161139.37x2.62as21729.74x3.53

as0095.28x1.78as04388.62x1.78as12837.77x2.62as162145.72x2.62as21831.34x3.53

as0106.07x1.78as04494.97x1.78as12939.34x2.62as163152.07x2.62as21932.92x3.53

日本标准jisb2401

编号dxw编号dxw编号dxw编号dxw编号dxw

p32.8x1.9p3534.7x3.5p102101.6x5.7p250249.5x8.4g9089.4x3.1

p43.8x1.9p35.535.2x3.5p105104.6x5.7p255254.5x8.4g9594.4x3.1

p54.8x1.9p3635.7x3.5p110109.6x5.7p260259.5x8.4g10099.4x3.1

p65.8x1.9p3837.7x3.5p112111.6x5.7p265264.5x8.4g105104.4x3.1

p76.8x1.9p3938.7x3.5p115114.6x5.7p270269.5x8.4g110109.4x3.1

p87.8x1.9p4039.7x3.5p120119.6x5.7p280279.5x8.4g115114.4x3.1

p98.8x1.9p4140.7x3.5p125124.6x5.7p285284.5x8.4g120119.4x3.1

p109.8x1.9p4241.7x3.5p130129.6x5.7p290289.5x8.4g125124.4x3.1

由于篇幅有限，未能输入完整规格目录，如需了解，请您和我们联系！