

惠州小金八号工业区附近地坪漆

产品名称	惠州小金八号工业区附近地坪漆
公司名称	惠州文纳思地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道龙津谭屋老村112号房屋
联系电话	13590128181

产品详情

金刚砂硬化耐磨地坪又称硬化地坪，耐磨地坪，防尘耐磨地板，重载地坪等。

适用范围:适用手大部分工业厂房、重载机械厂、汽车维修厂 仓库、广场、停车场、货仓式商场超市等，尤其是有车辆行走的区域。

性能特点:增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短。耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少，表观有如星夜般闪闪，耐冲击更好，而且对防静电有一定效果。

施工工艺:

素地处理:采用喷砂或打磨等方式造成粗糙表面,清除干净,用水充分润湿;

混凝土找平层:用强度达到C20以上的混凝土,浇注厚度在3cm以上的水泥砂浆或5cm以上的细石混凝土;

耐磨骨料层:先将2/3硬化剂(金属骨料或非金属骨料),均匀撒布,让材料充分吸收混凝土中水份,先用

抹光机械抹平;再将余下1/3硬化剂均匀撒布,抹平。当混凝土不被破坏时,再抹平,收光;

养护层:抹平,收光后应及时涂刷养护层养护,适时做伸缩缝切灌缝处理;

施工完成:24小时后方可上人,7天后可达到初期强度,28天后可达到终期强度。