

# HD262瓦斯红外线催化燃烧器

产品名称	HD262瓦斯红外线催化燃烧器
公司名称	重庆吴东科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吴东 型号:HD262 别名:催化燃烧器
公司地址	重庆市南岸区鸡冠石镇石龙村龙井组
联系电话	86 023 62951950 13983606819

## 产品详情

品牌	吴东	型号	HD262
别名	催化燃烧器	适用范围	食品工业；涂装工业；纤维工业；玻璃、陶瓷工业；纸张工业；农牧业
燃料	燃气	发热量	936（万卡/h）
雾化压力	0.003-0.0045（MPa）	燃料消耗	0.74（kg/h）
外形尺寸	900（mm）	重量	0.013（t）
类型	工业燃烧器		

### hd262 瓦斯红外线催化燃烧器

产品	长度(mm)	宽度(mm)	厚度(mm)	重量(kg)	燃气消耗量		发热量		进气接口 )
					ng	lpg	kw/h	kcal/h	
型号					m3/h	kg/h			
hd262	930	130	175	13.0	0.80	0.74	10.9	9360	3/8

### 一、技术参数

项目	技术参数
燃气种类	天然气（ng）/液化石油气（lpg）/油田气/人工煤气
起燃温度	350
完全燃烧温度	380
热源温度	850
加热温度范围	30 -850
使用峰值波长范围	1.9 μm-15 μm

## u产品详细描述:

型号：hd262

气源：lpg（液化气）或ng（天然气）

规格（mm）：930l(长)\*130w（宽）\*175h（高）

重量：13.0千克/个

发热量：9360kcal/h或者10.9kw/h

燃气消耗量：在2800pa的额定压强下，液化气的消耗量是0.74kg/hr.

在2000pa的额定压强下，天然气的消耗量是0.80m<sup>3</sup>/hr.

## u特点：

\*节能：转化率 90%

\*环保：尾气排放量co 80ppm; nox 10ppm; chx 50ppm

\*高效：能量的以红外线的方式转化直接辐射被加热物体；

\*使用时间长： 11000小时

\*全方位安装

\*正常工作压力：3800-4500pa

## 实例：