

净水聚合氯化铝铁的使用特点及投加量掌控

产品名称	净水聚合氯化铝铁的使用特点及投加量掌控
公司名称	河南捷创水处理材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:捷创 产地:河南 ph:3.5-5.0
公司地址	河南省郑州市巩义市永安路街道永安路1号
联系电话	19937421879

产品详情

聚合氯化铝铁（PAFC）是一种新型复合净水材料，兼具聚合氯化铝的特点，同时具备沉淀速度快，处理高浊度污水效果明显。具体聚合氯化铝铁的投加使用方法为，固体产品加水溶解为液体后，按1:3的比例。根据具体使用情况增加10到30倍的水稀释成所需浓度后使用，根据原水浊度不同剂量、测定佳用量。根据大部分客户使用情况总结，一般在100-500毫克/升的原水浊度、10到20公斤的剂量每一千吨量（此用量仅供参考，由于各地污水情况以及使用条件的不同而略有不同）。巩义盛世净水材料公司，常年稳定生产高铁、低铁聚合氯化铝铁，可根据客户要求加工生产。

聚合氯化铝铁的包装为双层包装，内衬塑料袋、外层为塑料膜编织袋包装，每袋重量25kg。在储存时应存放于阴凉干燥处，以防日晒雨淋，不可与易燃易爆及放射性物质及化学品接触（尤其是碱性化工产品）。潮湿不影响使用效果，但尽量不要让它们受潮，容易溶解。

聚合氯化铝铁使用方法及注意事项：

1、使用前，将本产品按一定浓度(10-30%)投入溶矾池，注入自来水搅拌使之充分水解，静置至呈红棕色液体，再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加，工业废水处理直接配成5-10%投加。

2、投加量的确定，根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定，制水厂可以原用的其它药剂量作为参考，在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当，是固体硫酸铝用量的1/3-1/4。如果原用的是液体产品，可根据相应药剂浓度计算酌定。大致按重量比1:3而定。

3、使用时，将上述配制好的药液，泵入计量槽，通过计量投加药液与原水混凝。

4、一般情况下当日配制当日使用，配药需要自来水，稍有沉淀物属正常现象

5、根据原生产用按：固体：清水=1/5左右，先混合溶解后，再加水稀释至含量2~3%的溶液即可。

6、生产用按：固体：清水=1/5左右，先混合溶解后，再加水稀释至含量2~3%的溶液即可。

本公司秉承“诚信为本、质量第一、客户至上”的原则，以一流的产品，一流的服务，报答广大用户对我公司的厚爱。同时也热烈欢迎广大客户来函来电洽谈业务，互通往来，共同发展，为人类健康做出贡献。

河南捷创水处理材料公司始终坚持：顾客对我们信赖是公司得以生存的基础，高品质的服务是我们对客户的回报，优质的产品，优惠的价格是我们永远的承诺，热忱欢迎国内外客户及水处理专家光临指导，洽谈合作！

联系人：曹经理

联系电话：15036199939

QQ：647884285

聚合氯化铝 <http://www.jcsclcl.com>