

大拉手批发 新永发竹木工艺 拉手

产品名称	大拉手批发 新永发竹木工艺 拉手
公司名称	龙门县龙潭镇铁岗永发竹木制品工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇大洲工业区东新路30号
联系电话	13802451831

产品详情

只要有门的地方，那就会有拉手。拉手就是门的组成部分，是和门成为一体的。在我们的生活中，也就只有推拉门不需要拉手，其他大大小小的门都是需要使用拉手的。拉手的材质和门的材质也是一样的。下面呢小编带大家了解下木拉手吧。

拉手是门的附属品，平时使用木拉手进行开关门的动作时，一定要注意其使用的力度，不然会造成木拉手的损坏。

木把手原材料干燥常用的自然干燥方法

木把手厂家在制作把手前，首先要做的便是将原材料进行干燥，而现在比较常用的干燥方法便是自然干燥，不过，这种方法也分为以下几类：

1、太阳能干燥：是利用集热器吸收太阳辐射能加热空气，再通过空气的对流传热，干燥木材。太阳能干燥室可分为温室型和外部集热器型；又可分为主动式（即有贮热装置或辅助热源，少受或不受天气影响而能持续工作）和被动式（即只能在有日照时运转，受天气制约）。太阳能干燥速度一般比气干快，比室干慢，因气候、树种、集热器的结构和比面积、控制方法等而异。

2、大气干燥：简称气干，是天然干燥的主要形式。它是利用自然界中大气的热力蒸发木材的水分，达到干燥的目的。气干可以分为普通气干和强制气干。强制气干的干燥质量较好，木材不致霉烂变色，可以减少端裂，干燥时间较普通气干约可缩短1/2—2/3，但干燥成本约增加1/3。大气干燥的优点是：技术简单，容易实施，节约能源，比较经济，可以满足气干材的要求。

一般在木把手的过程中，要保证它的使用效果，有这么几点是需要着重注意的：

一、要注意对环境的保护，要提高木材的循环利用率，把木材的原料更好更高效的利用起来。积极创新木材的加工方式，提升木材加工工艺的生产效率。

二、要有创新精神，不能千篇一律。尤其是在木材的原料选择上，不能随使用潮湿腐烂的木材进行加工处理。要挑选优质的木材。木材加工工艺现在主要是对于木材形状大小以及颜色等各方面的改变，它们的造型需要有多变性以及顺应时代的发展性，要抓住市场的变化。木材加工工艺对技术的要求也应该上升到一个新的高度，要积极引进国内外的先进设备来提高木材加工的品质，提高生产效率创造更好的收益。

三、加工工艺的提高也必须要从工作人员入手，促使工作人员的素质以及工作效率的提高都是十分有必要的。并且木材加工能够运用到许多的方面例如木制的容器，家具以及一些文体用品，它们的使用是非常广泛的。

四、消防安全设施必须要做细致的检查。比如检查是否有安全生产的警示标牌，消防池管理是否做到位，灭火器是否按照要求放置，各类加工生产程序是否严格按照消防要求来进行。检查的时候还应该及时排出各项生产环节中可能存在的火灾安全隐患，争取把各类安全隐患消灭在萌芽状态。

五、做安全检查的时候，不是走马观花的看一下就完事了，检查的时候还应该对直接的生产人员，和工厂里面对负责督促安全生产的人员做好安全教育和培训工作，要让工作人员随时随地都有安全生产的意识。此类安全教育可以单独安排时间，也可以在生产之余随时做好教育督促。