

环氧地坪报价 吾诚环氧地坪 芜湖环氧地坪

产品名称	环氧地坪报价 吾诚环氧地坪 芜湖环氧地坪
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

食品厂选择什么地坪

食品工厂的地面应该达到无毒、无味、不渗透、耐腐蚀、平坦、防滑等要求，食品工厂地坪是使用环境要求最苛刻的地坪之一。所以食品厂的地面也是特别需要注意的，环氧地坪价格，那么，食品厂车间地面要做什么样的地坪呢？

- 1、首先要注意卫生环境情况，选择的地面材料必须环保、无毒，没有任何污染，这既是对食品安全的保障，也是对生产车间人员安全的保障。
- 2、食品厂地面必须防潮、不渗透、耐腐蚀、防霉。食品很容易受到外界的污染导致变质，从而影响产品的质量。所以需要选择防潮、耐腐蚀的地面。
- 3、耐磨性能高，食品厂车间有很多机械工作，地面需要有一定的承重，所以需要选择耐磨性高的地面材料。
- 4、防滑，防滑在一定程度上可以保证工作人员的安全，防止摔倒。

选择环氧地坪能够很好地满足食品厂车间的使用要求。

环氧地坪是我们生活中经常用到的地坪，环氧地坪有着很多的优质性能，并且可以根据不同的用途设计很多方案。环氧地坪的分类大致可以分为：环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧防静电地坪、环氧树脂平涂型地坪。

环氧自流平地坪可以满足地面的高洁净、表面有镜面光泽效果，洁净除尘无菌、美观；环氧耐磨地坪承重性大、耐磨性高、洁净防尘、美观大气；环氧防滑地坪具有突出的防滑效果等。

环氧地坪有着防尘洁净，附着力强、平整光亮、施工快捷等很多优点。客户可以根据对不同食品厂地面的要求选择合适的环氧地坪，从而保障食品的安全卫生。

环氧地坪防水层怎么做

环氧地坪是一种很不防潮的地坪材料，一般不建议没有做防水层的地下楼层做环氧地坪，因为潮湿、渗水将会极大程度上影响环氧地坪的寿命及使用。那么，应该如何来做防水层呢？

做防水层之前，施工队需先对地面进行实地考察再对基面进行处理，需要确保地面含水率在8%之内，若地面太潮湿可以使用空调、风扇或太阳灯等进行吹、烘干。地面干燥达到要求后再进行环氧地坪施工。

1、铺设细砂、薄膜

铺设塑料薄膜在地面回填后进行。首先在回填土表层铺一层细砂，再铺设不透水的油毡和塑料薄膜，最后再浇筑混凝土层。（注：两块塑料薄膜的搭接处至少要有10CM的重叠）

2、涂布防水涂料

先在环氧地坪漆施工水泥地面上涂布一层防水涂料，环氧地坪工程，形成防水隔离层，然后施工一层水泥砂浆保护层，最后在水泥砂浆保护层上面施工地坪漆。防水涂料的原理是，在经过溶剂或水分的挥发或两种组分的化学反应形成一层薄膜，使建筑表面与水隔绝，从而起到防水、密封的作用。

这里简单来谈谈环氧地坪涂层脱落原因与防范

环氧地坪涂层脱落的原因：

- 1、在施工前进行场内预处理不当，地面还有其余杂质如油污，水溶解物，环氧地坪报价，锈迹等，施工环境清理不干净。
- 2、在预处理时到地坪漆施工时的间隔时间过长，导致灰尘杂质继续出现在地表面。
- 3、基层地面没有干好就开始进行施工操作。如果在潮湿的地面上进行施工，就会有环氧地坪漆层脱离地面的风险存在。
- 4、地面材料基底与环氧地坪漆涂层结合不理想，原因是由于基底材料光滑程度比较高，不易与其附着，这其中也可能是环氧地坪漆的涂料配置不适当，这需要根据当地环境因素来进行配置。
- 5、没有对地面层做烘干处理，或者烘干处理不足，芜湖环氧地坪，导致地坪漆厂家在进行地坪漆施工时出现涂层不稳定脱落的现象。

环氧地坪涂层脱落的防范措施：

- 1、对即将进行施工的地坪进行表面的清理，如遇到光滑程度较高的地面则用喷砂，或用砂质的步对其进行处理使其粗糙度增强，方便施工。
- 2、等地面风干时间不能过长，一般3到4个小时后就要开始施工，也可以同时对地面进行干燥处理。
- 3、在地坪漆施工时要选择好与其基层地质适合度高的材料，要保证其附着力能够适应其地面的材质。

环氧地坪报价-吾诚环氧地坪(在线咨询)-芜湖环氧地坪由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的室内涂料等行业积

累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吾诚环氧地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！