

# 通化高温风机 净科达环保 高温风机价格

产品名称	通化高温风机 净科达环保 高温风机价格
公司名称	山东净科达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市坊子区坊城街道王裴家工业园
联系电话	15165605252

## 产品详情

高温风机广泛应用于高级工业建筑、烘干箱、地下停车场、隧道施工等场所。消防安全高温消防排烟风机采用关键主要参数为操作温度、排风量、全压、高效率、噪音、电机额定功率、转速比及轴功率。并具备特性优质，耐热特性优良、高效率、占地面积比离心通风机少、安装便捷等特性。

高温风机常见故障点：

- 1、离心叶轮粘满油渍造成叶子倾斜度、视角形变，排风量全压主要参数明显降低，达不上排烟系统规定。
- 2、离心叶轮沾上油渍造成离心叶轮丧失的均衡、增加振动、毁坏滚动轴承。
- 3、极端自然环境下零配件非常容易生锈，毁坏离心风机。

耐高温鼓风机/耐高温风机性能特点：

1. 安装容易  
配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。
2. 无油无污染 叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，高温风机生产厂家，免润滑，因此可保证无污染。
3. 高品质 经过20年的专业制造经验，耐高温风机供应商，精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，使用所有零件均能达到高品质要求，运用标准ip54，高温风机价格，F级马达效率高，故障少马达与鼓风机之间有轴封分试，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。

高温离心风机的维修与常规风机维修存在一定的区别，在维修过程中的调整电动机、液力偶合器、风机之间的联轴器时，借助辅助平块用塞尺测量径向和轴向跳动和使用两半联轴器不接触，用百分表固定于静止半联轴器上，让探头测量另一旋转半联轴器的径向和轴向跳动这两种方法进行校正都是不准确的。

高温离心风机联轴器找正精度要求很高，必须保证其正常运行状态的同轴度在0.05mm以内。用以上2种方法找正，因联轴器本身的加工误差和表面污物的影响，其实际同轴度值往往会超出正常范围几倍甚至十几倍，通化高温风机，使风机产生严重的振动。方法 一般用于联轴器的粗找或要求不高的场合，不宜用于高温风机找正；方法 没有消除外形误差影响，依然满足不了高温风机的运行要求。应该采用2~3颗螺栓暂时联接两半联轴器，让其同步旋转，用3块(快速找正法)或2块百分表分别测量其径向和轴向跳动值，最终调至规定要求范围。

通化高温风机-净科达环保-高温风机价格由山东净科达环保科技有限公司提供。山东净科达环保科技有限公司(www.sdjkdfan.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！