

厕所防水补漏 新津防水补漏 蜀宅防水

产品名称	厕所防水补漏 新津防水补漏 蜀宅防水
公司名称	四川蜀宅防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流区珠江路600号
联系电话	13880208166

产品详情

外墙透明防水涂料的特性

一般来讲，新津防水补漏，外墙防水涂料是防止外墙渗水的主要材料，厕所防水补漏，它的特性主要是有以下5点：

- 1、无色、透明、涂覆后不会对原有的墙面装饰效果起破坏作用，不会产生变黄、沾尘的现象。
- 2、耐热、耐紫外线、耐臭氧。对气温的适应范围宽。
- 3、涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的压力、涂膜光亮致密。
- 4、与水泥、瓷砖、彩钢板、木材等建材粘接性能优良。
- 5、适用于混凝土、瓷砖表面防水防渗，厨房防水补漏，迎水面使用。

节点构造防水（上）

四川蜀宅防水工程有限公司提示：

年降雨量不小于400mm地区的建筑外墙还应采用节点构造防水措施，包括：北京、天津、上海、重庆、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、福建、陕西、河南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、台湾、香港等地。

1.建筑外墙节点构造防水设计应包括门窗洞口、雨蓬、阳台、变形缝、伸出外墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水设计。

2.建筑外墙的防水层应设置在迎水面。

3.不同材料的交接处应采用每边不小于150mm的耐碱玻纤网格布作抗裂增强处理。

4.外墙防水层应延伸至门窗框，家庭防水补漏，防水层与门窗框应预留凹槽，并嵌填密封材料；门窗框与墙体间的缝隙应采用聚合物水泥砂浆或发泡聚氨酯填充；门窗上楣的外口应做滴水线；外窗台应设置不小于5%的外排水坡度。

1、 级一般的工程建筑，地面防水有效应用期限10年，地面防水采用材料宜采用三毡四油沥青防水材料、聚合物沥青混凝土防水材料、生成高分子材料防水材料、金属板材材质材料、聚合物沥青混凝土防水材料、生成高分子材料防水材料、豆石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料；

2、 级非永远性工程建筑，地面防水有效应用期限5年，成都市外墙防水企业地面防水采用材料可采用二毡三油沥青防水材料、聚合物沥青混凝土防水材料等材料，布防恳求一条防潮布防。

四川蜀宅防水工程有限公司，旗下有成都蜀宅防水工程公司和眉山蜀宅防水工程公司，是从事建筑防水、防腐保温、装饰装修工程施工、研制、材料销售为一体的综合性企业。欢迎来电咨询我们!!!

厕所防水补漏-新津防水补漏-蜀宅防水由四川蜀宅防水工程有限公司提供。四川蜀宅防水工程有限公司（www.scszfs.com）位于成都市双流区珠江路600号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前蜀宅防水在防水、防潮材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。蜀宅防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。蜀宅防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。